

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **KEMOT UPS PENTRU CENTRALA TERMICA 700W /12V URZ3410**

Sursa de alimentare neintreruptibila cu tensiune de iesire sinus pur.  
Poate fi utilizata pentru : - alimentare pompe de incalzire de la centrala termica - instalatii de echipamente de automatizare folosind convectoare de caldura  
Avand la iesire o tensiune sinusoidală pura, acest dispozitiv ofera o alimentare stabila catre sarcina si nu produce efectul de incalzire la sarcinile inductive (pompe si ventilatoare).  
Aparatul este dotat cu un afişaj clar şi transparent, cu LED-uri indicatoare ale stării actuale: - tensiune de intrare - tensiunea de ieşire şi frecvenţa - nivelul de încălzire - nivelul bateriei Specificaţii:  
Putere maxima inverter: 700W  
Tip baterie: 12V DC  
Tensiunea maxima a bateriei: 15V DC  
Domeniul tensiunii de intrare 180 ~ 275V AC  
Frecventa de intrare: 45 ~ 60Hz  
Tensiune de ieşire: 230V AC +/- 8%  
Frecventa de iesire: 50 / 60Hz +/- 0.5Hz  
Forma tensiunii de ieşire: undă sinusoidală pura  
Eficienţa de conversie: > = 85% (DC-AC)  
Curent maxim de încălzire: 10A  
Timp de comutare: <= 4ms  
Protecţie: suprasarcină, scurtcircuit, tensiune prea mare sau prea mică  
Temperatura de operare: 0-40 grade C  
Umiditate: 10 - 90%  
Dimensiuni: 33,5 x 32 x 18 cm Greutate: 7,55 kg



Sistemele de siguranta marca KEMOT pot fi utilizate pentru protejarea echipamentului selectat de fluxurile de curent, care pot determina defectarea lor sau o intrerupere in functionare.

Va intrebati ce UPS sa alegeti pentru o centrala pe gaz sau poate sunteti interesat de un UPS pentru o centrala pe carbune ecologic sau peleti? Seria PROsinus de la KEMOT este perfecta ca sursa de alimentare de urgenta pentru pompe de incalzire centrala sau pompe in instalatii de semineu, precum si motoare cu inductie sau, de exemplu, dispozitive de automatizare instalatii care utilizeaza convectoare de caldura si orice dispozitive extrem de sensibile la cele mai mici modificari ale formei tensiunii. Avantajul lor este forma de unda sinusoidală pura a tensiunii de iesire (alimentarea sarcinilor), datorita careia dispozitivul asigura o functionare stabila, prevenind efectul supraincalzirii sarcinilor inductive. Impreuna cu bateria de 12V, acestea constituie un dispozitiv complet de alimentare cu energie electrica garantat de 230 VAC.

Pret: 1 652,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/ups-pentru-centrala-termica-500va-300w-253785>