

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



HYUNDAI GENERATOR DE CURENT TRIFAZAT CU MOTOR DIESEL **HYUNDAI 12KW/15KW 13KVA/17KVA 380V**

Proiectat pentru uz casnic sau profesional, generatorul este alimentat de un motor diesel aceiasi marca Hyundai cu 1500 rpm E^{TM} i este echipat cu un alternator AVR pentru a produce energie curat $\text{\AA}$ f.

Aceasta înseamn $\text{\AA}$ f c $\text{\AA}$ f orice echipament electronic sensibil, cum ar fi televizoarele, computerele E^{TM} i laptopurile, poate fi alimentat în siguran $\text{\AA}$ f.

Genratorul poate fi pornit manual folosind cheia sau conectat la un sistem ATS (Automatic Transfer Switch). Un sistem ATS va detecta automat o pierdere de energie de la re $\text{\AA}$ ea, va porni DHY45KSE automat E^{TM} i apoi îl va opri din nou când reîntoarcerea de la re $\text{\AA}$ ea. Cod echipament comutare automata ATS1-100A - detalii [aici](#). Amplasat într-o carcasa isonorizata silentioasa, rezistent la intemperii, produce doar 65 dB @ 7 metri, ceea ce îl face un generator de asteptare linistit, care nu va va întrerupe acasa sau la serviciu.

Toate copertinele izolante fonice ale generatorului diesel Hyundai 1500rpm sufera un proces de vopsire anticoroziva numit vopsire electrostatica. Acest proces asigura ca toate zonele carcasei au o grosime uniforma a vopselei, asigurand o protectie maxima impotriva coroziunii.

Dotat standard cu o interfata a panoului de comanda MRS 10, interfata sa u $\text{\AA}$ E^{TM} or de utilizat ofera controlul la varfului degetelor asupra mai multor parametri de functionare, precum si furnizarea de statistici cu privire la parametrii de functionare a motorului, a iesirii si a generatorului.

Functionând la 1500 rpm, motorul este stresat mai putin decât la generatoarele de 3000 rpm si acest lucru ajuta la prelungirea duratei de viata a masinii mai ales daca este intretinuta corespunzator.

Generatoarele 3 faze 400 / 230v sunt fabricate în general pentru alimentarea echipamentelor trifazate de 400 vol $\text{\AA}$ i. Chiar dac $\text{\AA}$ f pute $\text{\AA}$ i rula o cantitate mic $\text{\AA}$ f de 230v în mod individual de la el, acesta nu este scopul inten $\text{\AA}$ ionat E^{TM} i poate fi dificil s $\text{\AA}$ f „echilibra $\text{\AA}$ i” fazele E^{TM} i s $\text{\AA}$ f opri $\text{\AA}$ i generatorul s $\text{\AA}$ f nu se declan $\text{\AA}$ E^{TM} eze.

Pentru a rula numai ie $\text{\AA}$ E^{TM} irea de 230 V E^{TM} i pentru a atinge capacitatea de ie $\text{\AA}$ E^{TM} ire a generatorului, va trebui s $\text{\AA}$ f „echilibra $\text{\AA}$ i” corect înc $\text{\AA}$ frc $\text{\AA}$ sturile din fiecare faz $\text{\AA}$ f (cantitatea pe care o extrage $\text{\AA}$ i din fiecare faz $\text{\AA}$ f de energie electric $\text{\AA}$ f).

Dac $\text{\AA}$ f nu sunte $\text{\AA}$ i sigur dac $\text{\AA}$ f acesta este generatorul potrivit pentru aplica $\text{\AA}$ ia dvs., v $\text{\AA}$ f sf $\text{\AA}$ tuim s $\text{\AA}$ f discuta $\text{\AA}$ i cu un electrician calificat / instalator de generator sau s $\text{\AA}$ f ne discuta $\text{\AA}$ i pentru sfaturi.

Manipulare - stivuiitorul necesar pentru descarcare

Date tehnice Generator curent, Hyundai, DHY16KE/KSE, trifazic, diesel, 16 kW

- Frecventa (Hz) 50
- Turatie (rpm) 1500
- Factor de putere 0,8
- Putere nominala (kVA/kW) 15/12
- Putere maxima-LTP (kVA/kW) 16,5
- Curent (A) 21,6
- Nivel de zgomot la 7 m/50% incarcare (dBA) 66
- Autonomie la 100% (h) 15,4
- Consum la 100% incarcare (l/h) 5
- Capacitate lichid de racire (l) 7
- Capacitate rezervor (l) 78
- Model motor HY485
- Putere nominala la 1500 rpm (kW) 17
- Numar cilindri 4
- Aspiratie Naturala
- Capacitate rezervor ulei (l) 6
- - Capacitate cilindrica (cc) 2200
 - Model alternator 164D
 - Grad de protectie IP23/H
 - Garantie 2 ani persoane fizice
- Rezervor motorina 78L
- tip utilizare MEdu profesional

Pret: 37 414,79 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/generator-de-curent-trifazat-cu-motor-diesel-hyundai-12kw-152kw-13kva-17kva-380v>