

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



TRACON CONTACTOR 660V, 50HZ, 80A, 37KW, 24V AC, 3A-NO+(1A-NO+1A-NC)

Contactoarele TR1D și TR1F servesc conectării și deconectării de la distanță a instalațiilor electrice de joasă tensiune în gama de curenți 5 - 95 A. În funcție de apariția diferitelor tipuri, cele două tipuri se caracterizează prin aceleași parametri.

Date tehnice generale Domeniu de tensiune: 0,85-1,1 U_n Temperatura ambiantă: -25 °C ... +50 °C Poziție de montare: pe plan vertical, deviere admisă ±30° Montaj: pe placă de montaj sau în 35 × 7,5 mm

Tensiune de acționare U_n

Contacte

Identificarea bornelor

de conexiune

Cod Tracon

80A /AC-3

24 V~

3 principale

+ auxiliare

1 NO

1 NC

TR1F8011B7 Tensiune nominală de izolație U_i (V)

660 V Tensiune nominală de lucru U_e (V)

660 V, 50 Hz Curent nominal de lucru I_e (A) AC-1

125 AC-3

80 AC4

37 Puterea maximă a motorului comandat

P_e (kW) 220/230 V AC-3

22 380/400 V AC-3

37 380/400 V AC-4

10 415 V AC-3

45 500 V AC-3

55

660/690 V AC-3

45

1000 V AC-3

45 Siguranța fuzibilă cu protecție la scurtcircuit: curent nominal (A)

80 caracteristica de desch.

a_m Frecvența max. de comutare (com./oră, AC-3)

3600 Durată de viață mecanică (comutări, I_e, AC-3, 380/400V)

3x10 6 Durată de viață electrică (comutări, I_e, AC-3, 380/400V)

1x10 6 Secunda max. a conductorului la bornele principale (mm 2)

50 Grad de protecție la borne

IP 20 Grad de protecție la borne (VA)

200/20 Secunda conductorului la contactele auxiliare și bobină (mm 2)

1..4

Desene cotate și găuri de fixare

Fixare pe placă de montaj Fixare pe înălțime de montaj TR1...

D/F80 m (mm)

125 k (mm)

123 TR1...

D/F80 b (mm)

85 m (35 × 7,5)

127

Pret: 614,41 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/contactor-660v-50hz-80a-37kw-24v-ac-3-no-1-no-1-nc-253924>