

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **STEINEL SENZOR DE PREZENTA TRUE PRESENCE KNX INCASTRAT**

Primul senzor de prezență real.

100% detectare sigură datorită celei mai fine măsurători de înaltă frecvență a mediului.

Pe o suprafață de 64 m2 senzorul True Presence detectează fiabil prezența, respectiv absența persoanelor - prin micro-mișcările corporale detectate prin funcțiile vitale precum ridicarea și coborârea cutiei toracice, respectiv a umerilor, cauzată de respirație. Noul standard în automatizarea clădirilor.

#### **Primul senzor de prezență real.**

După privirea în față urmează privirea înapoi. True Presence® a fost dezvoltat ca prim senzor de prezență real. Acesta anunță cu siguranță dacă în cameră se află un om sau nu. Astfel este posibilă o detectare sigură a absenței. Cu acest informație se poate aprinde în mod fiabil lumina și se pot evita costuri pentru energia electrică, făcând durate de operare ulterioare. Cunoștințele sale despre prezența sau absența reală oferă multe alte utilizări, care sunt foarte valoroase pentru managementul clădirilor. Astfel el stabilește noul standard pentru automatizarea modernă a clădirilor.

Dimensiuni 32 x 103 x 103 mm

Setare crepuscul 2 - 2000 lx

Setarea timpului 30 s - 1092 min

Control constant al luminii Da

Funcție lumină de bază Da

Reglarea luminii principale 0 - 100 %

Cu conexiune bus Da

Setări prin software ETS, Bluetooth, Bus

Cu telecomandă Nu

Grad de protecție IP20

Material Plastic

Temperatura ambientală 0 - 40 °C

Culoare alb

Culoare, RAL9003

Garanția producătorului 5 ani

Variante KNX - încastrat alb

Interfață KNX

Tehnologie senzor înaltă frecvență

Tehnologia HF 7,2 GHz

Scalabil electronic Da

Scalabil mecanic Nu

Înălțimea de montaj 2,00 - 12,00 m

Înălțimea optimă de montaj 2,8 m

Detectie de asemenea, prin sticlă, lemn și pereți de gips

Unghi de detectie 360 °

Unghi de deschidere 160 °

Protecție sneak-by Da

Capacitatea de a masca segmente individuale Nu

Rază, radial Ø 15 m (177 m<sup>2</sup>)

Versiune

Detector de prezență

Dimensiuni (L x B x H)

32 x 103 x 103 mm

Detaliile tensiunii de alimentare KNX bus

Tehnologie senzor înaltă frecvență

Aplicație, loc Interior

Aplicație, încăperea -sală de curs, sală de lectură, birou pentru o singură persoană, birou deschis, depozit înalt (high-bay), facilități de producție, sală de conferință / sală de editare, cameră de hotel, cameră de îngrijire, camera de serviciu, cameră de joacă, sală de mese / cantină, vestiar, chicinetă, săli de sport, recepție / lobby, Grup sanitar, depozit, interior

Pret: 955,41 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/senzor-de-prezenta-true-presence-knx>