


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHRACK BARĂF CUPRU FLEXIBILĂF, IZOLATĂF, 400 A, 2X40X1,
LUNGIME 2M**

EAN-Code 9004840801590
Lungime 2000,00mm
InĂflĂfime 44,20mm
Adancime netĂf 6,00mm
MasĂf netĂf 1,91kg.
MasĂf cupru 1440,0000gr.
disipare 92,80W
Temperatura minimĂf a mediului ambiant -15°C
Temperatura maximĂf a mediului ambiant 55°C
Sistem barĂf cupru laminat
Componente sistem barĂf de cupru
Curent nominal 400A
Standard IEC/EN 61439-1
TemperaturĂf maximĂf de funcĂfionare 105°C
Conductor Compus vinyl
Material conductor Cupru electrolitic
ElongaĂfia izolaĂfiei 370%
Stabilitate dielectricĂf 20kV/mm
Tensiune de funcĂfionare c.a.
Tensiune de funcĂfionare c.c.
Autostingere (conf cu OVE EN 60695-11-10 sau -20) V-0
Grosimea izolaĂfiei 2mm
Pachete disponibile 1 buc.

Pret: 334,35 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bara-cupru-flexibila-izolata-400-a-2x40x1-lungime-2m-256075>