


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHRACK BARĂF CUPRU FLEXIBILĂF, IZOLATĂF, 500 A, 4X32X1,
LUNGIME 2M**

EAN-Code 9004840801538
Lungime 2000,00mm
InĂflĂfime 36,20mm
Adancime netĂf 8,00mm
MasĂf netĂf 2,74kg.
MasĂf cupru 2304,0000gr.
disipare 90,60W
Temperatura minimĂf a mediului ambiant -15°C
Temperatura maximĂf a mediului ambiant 55°C
Sistem barĂf cupru laminat
Componente sistem barĂf de cupru
Curent nominal 500A
Standard IEC/EN 61439-1
TemperaturĂf maximĂf de funcĂfionare 105°C
Conductor Compus vinyl
Material conductor Cupru electrolitic
ElongaĂfia izolaĂfiei 370%
Stabilitate dielectricĂf 20kV/mm
Tensiune de funcĂfionare c.a.
Tensiune de funcĂfionare c.c.
Autostingere (conf cu OVE EN 60695-11-10 sau -20) V-0
Grosimea izolaĂfiei 2mm
Pachete disponibile 1 buc.

Pret: 481,87 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bara-cupru-flexibila-izolata-500-a-4x32x1-lungime-2m-256084>