

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHRACK DEVO PRO II 77W 840 230V ECG EM-KIT 3H IP66 CL 1 L-  
1500MM**

EAN-Code 9004840882940  
Lungime 1500,00mm  
Lungime netă 112,00mm  
Inălțime 97,00mm  
Masă netă 3,23kg.  
Temperatura minimă a mediului ambiant -20°C  
Temperatura maximă a mediului ambiant 35°C  
Tip iluminare downlight, pendulum luminaire, wall luminaire  
Montaj Montaj de perete, Montaj incastat in plafon, Pendul  
Culoare gri deschis  
Material Glass fibre reinforced polyester  
Mască PC opal  
Fabricant 01-Schrack-Trinity  
Balast LED driver  
Tensiune de alimentare AC 230V  
Dulie lampă LED Platine  
Watt 73W  
Culoare lumină neutral white  
Temperatura culorii 4000K  
Indice redare culoare ≥80  
Lumeni 9100lm  
Iluminat de siguranță Emergency kit 3h  
Flux luminos in mod emergență 390lm  
Durată de viață 70.000h / L70 / B50  
Dimabil nu  
Clasă de protecție I  
Grad de protecție IP66  
Rezistență la Țoc IK03  
Surse de lumină incluse da  
Fire protection marking D  
Numbers of luminars per MCB B10 14  
Numbers of luminars per MCB B13 18  
Numbers of luminars per MCB B16 23  
Numbers of luminars per MCB B20 29  
Numbers of luminars per MCB B25 35  
Numbers of luminars per MCB C10 22  
Numbers of luminars per MCB C13 30  
Numbers of luminars per MCB C16 37  
Numbers of luminars per MCB C20 46  
Numbers of luminars per MCB C25 58  
Pachete disponibile 1 buc.  
Pret: 895,15 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/devo-pro-ii-77w-840-230v-ecg-em-kit-3h-ip66-cl-1-l-1500mm-261042>