

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHRACK FIÈ™ AF CEE FIXĂF, MONTAJ MURAL, 5 POLI, 16A 400V  
IP44**

EAN-Code 9004840842555  
Lungime 125,00mm  
LĂFÈime netĂf 71,00mm  
InĂflĂfime 83,00mm  
MasĂf netĂf 0,22kg.  
disipare 1,00W  
Temperatura minimĂf a mediului ambiant -20°C  
Temperatura maximĂf a mediului ambiant 40°C  
Curent nominal 16A  
Poli 5  
Configuratie contacte 3P+N+PE  
Grad de protecĂfie IP44  
Cod de culoare rosu  
PoziĂfia contactului de protecĂfie la pĂfmant 6h  
Tensiunea de funcĂfionare nominalĂf 230/415V  
Stabilitate la tensiune de izolaĂfie 690V  
FrecvenÈĂf 50/60Hz  
Material PA6, PA66, PC/ABS  
Material de contact AlamĂf  
Tip conexiune cleme cu ĂYurub  
Standard EN 60309-1, EN 60309-2  
SecÈiune minimĂf, conductor solid 1,50mm<sup>2</sup>  
SecÈiune maximĂf, conductor solid 4mm<sup>2</sup>  
SecÈiune minimĂf, conductor flexibil 1,50mm<sup>2</sup>  
SecÈiune maximĂf, conductor flexibil 2,50mm<sup>2</sup>  
Diametru maxim conductor 16,50mm  
Lungime de dezizolare L/N 12mm  
Lungime de dezizolare PE 15mm  
Cuplu maxim 0,80Nm  
RezistenĂfa la fir incins 650°C  
Pachete disponibile 1 buc., 60 buc.  
Pret: 55,95 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/fisa-cee-fixa-montaj-mural-5-poli-16a-400v-ip44-262826>