

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHRACK FI 5™ 5F CEE FIXA F, MONTAJ MURAL, 5 POLI, 32A 400V
IP44**

EAN-Code 9004840842562
Lungime 135,00mm
Lăfime netăf 71,00mm
Inălăfime 89,00mm
Masăf netăf 0,26kg.
disipare 1,00W
Temperatura minimăf a mediului ambiant -20°C
Temperatura maximăf a mediului ambiant 40°C
Curent nominal 32A
Poli 5
Configuratie contacte 3P+N+PE
Grad de protecăfie IP44
Cod de culoare rosu
Poziăfia contactului de protecăfie la pământ 6h
Tensiunea de funcăfionare nominalăf 230/415V
Stabilitate la tensiune de izolaăfie 690V
Frecvenăf 50/60Hz
Material PA6, PA66, PC/ABS
Material de contact Alamăf
Tip conexiune cleme cu ăfurub
Standard EN 60309-1, EN 60309-2
Secăiune minimăf, conductor solid 4mm²
Secăiune maximăf, conductor solid 16mm²
Secăiune minimăf, conductor flexibil 2,50mm²
Secăiune maximăf, conductor flexibil 6mm²
Diametru maxim conductor 22mm
Lungime de dezizolare L/N 12mm
Lungime de dezizolare PE 17mm
Cuplu maxim 1,20Nm
Rezistenăfa la fir incins 650°C
Pachete disponibile 1 buc., 60 buc.
Pret: 67,41 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/fisa-cee-fixa-montaj-mural-5-poli-32a-400v-ip44-262827>