

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHRACK FI 5™ 5F CEE FIXAF, MONTAJ MURAL, 5 POLI, 32A 400V  
IP44**

EAN-Code 9004840842562  
Lungime 135,00mm  
Lăfime netăf 71,00mm  
Inălăfime 89,00mm  
Masăf netăf 0,26kg.  
disipare 1,00W  
Temperatura minimăf a mediului ambiant -20°C  
Temperatura maximăf a mediului ambiant 40°C  
Curent nominal 32A  
Poli 5  
Configuratie contacte 3P+N+PE  
Grad de protecăfie IP44  
Cod de culoare rosu  
Poziăfia contactului de protecăfie la păfmant 6h  
Tensiunea de funcăfionare nominalăf 230/415V  
Stabilitate la tensiune de izolaăfie 690V  
Frecvenăf 50/60Hz  
Material PA6, PA66, PC/ABS  
Material de contact Alamăf  
Tip conexiune cleme cu Ăurub  
Standard EN 60309-1, EN 60309-2  
Secăiune minimăf, conductor solid 4mm<sup>2</sup>  
Secăiune maximăf, conductor solid 16mm<sup>2</sup>  
Secăiune minimăf, conductor flexibil 2,50mm<sup>2</sup>  
Secăiune maximăf, conductor flexibil 6mm<sup>2</sup>  
Diametru maxim conductor 22mm  
Lungime de dezizolare L/N 12mm  
Lungime de dezizolare PE 17mm  
Cuplu maxim 1,20Nm  
Rezistenăfa la fir incins 650°C  
Pachete disponibile 1 buc., 60 buc.  
Pret: 67,42 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/fisa-cee-fixa-montaj-mural-5-poli-32a-400v-ip44-262827>