

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

SCHRACK FIĂĂF CEE, 5 POLI 16A 400V IP44



EAN-Code 9004840842470
Lungime 132,00mm
LĂE>ime netĂf 75,00mm
Adancime netĂf 65,00mm
MasĂf netĂf 0,19kg.
disipare 1,00W
Temperatura minimĂf a mediului ambiant -20°C
Temperatura maximĂf a mediului ambiant 40°C
Curent nominal 16A
Poli 5
Configuratie contacte 3P+N+PE
Grad de protecĂie IP44
Cod de culoare rosu
PoziĂfia contactului de protecĂie la pĂfmant 6h
Tensiunea de funcĂionare nominalĂf 230/415V
Stabilitate la tensiune de izolaĂie 690V
FrecvenĂf 50/60Hz
Material PA6
Material de contact AlamĂf
Tip conexiune cleme cu Ăurub
Standard EN 60309-1, EN 60309-2
SecĂiune minimĂf, conductor flexibil 1,50mm²
SecĂiune maximĂf, conductor flexibil 2,50mm²
Diametru maxim conductor 16,50mm
Lungime de dezizolare L/N 12mm
Lungime de dezizolare PE 15mm
Cuplu maxim 0,80Nm
RezistenĂfa la fir incins 650°C
Pachete disponibile 1 buc., 100 buc.
Pret: 24,11 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/fisa-cee-5-poli-16a-400v-ip44-262828>