

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



DOSPEL VENTILATOR CASNIC MODEL "RICO" F12 120S STANDARD

Gama de ventilatoare casnice modelele RICO reprezinta cea mai economica gama pentru ventilatie.

Disponibile in mai multe versiuni cum ar fi versiuni



standard formate din ventilatorul cu grila si plasa de insecte (Rico 120S) ,



versiuni echipate cu intrerupator cu fir(Rico 120Wp),



ventilator echipat cu timmer 2-23 minute care functioneaza un timp dupa intreruperea luminii din baie, atentie la acest model alimentarea presupune doua faze si nul (cea de-a doua faza este folosita pentru automentinere); model codificat Rico 120 Wc





Varianta full este echipata cu timmer si senzor de umiditate, aceasta versiune are in plus fata de Rico Wc senzorul de umiditate care comanda functionarea ventilatorului automat si in functie de umiditatea din camere. Codificarea pentru versiunea de top este Rico 120 Wch

Ideale pentru utilizarea in incinte cladiri cum ar fi Bai sau orice spatiu cu umiditate. Modul de montaj este cu grila la interior dupa cum se poate vede in imaginea de mai jos



Dimensiunile acestor ventilatoare sunt la evacuare pentru tubulaturi cu diametrul de 120mm

Partea frontala are, masca are 158x56x20mm , BXCXD



Caracteristici tehnice
Material Abs Alb finisat foarte bine
Debit aer : 150metri cubi / ora

Presiune statica : 49 Pa
Nivel zgomot : 46 dB(A)
Tensiune alimentare : 230V
Turatie : 2650 rotatii / minut
Putere alimentare : 17W
Intensitate consum : 0.13A
Temperatura maxima de lucru : 40 grade celsius
Greutate 0.41 kg
Grad de protectie IPX4

Pret: 41,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/ventilator-casnic-model-rico-f10-100s-standard>