

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHRACK ȂNTREINTERRUPTOR DE PROTECȂIE MOTOARE BE2 PB, 3- POLI, 2,5-4A

EAN-Code 9004840796513
LȂime netȂ 44,50mm
InȂime 80,80mm
Adancime netȂ 91,30mm
MasȂ netȂ 0,29kg.
disipare 6,00W
Temperatura minimȂ a mediului ambient -5°C
Temperatura maximȂ a mediului ambient 40°C
FrecvenȂ nominalȂ 50/60Hz
Tinere la impuls de tensiune [Uimp] 8000V
Tensiune nominalȂ de izolaȂie (Ui) 690V
Gama de reglaj pentru setarea curentului 2,5 - 4A
Curent nominal operaȂional 4A
Valoarea setatȂ a curentului pentru declanȂatorul magnetotermic 51A
Standard EN 60947-2, EN 60947-4-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4-1
Poli 3
Anduranta mecanicȂ 100000
FrecvenȂ maximȂ de comutaȂie in AC3 pe orȂ 30
Tipul declanȂȂrii la suprasarcinȂ Termic
Umiditate relativȂ 50%
ProtecȂie impotriva Ȃocului electric Finger-proof
Grad de protecȂie IP20
MȂfrime 0
Tip conexiune cleme cu Ȃurub
SecȂiune racord (contacte auxiliare) 13,2mm²
Cuplu de strangere (contacte principale) 1,7Nm
Cuplu de strangere (contacte auxiliare) 1,2Nm
PoziȂie de montaj deviaȂie verticalȂ max. 5°
Altitudine maximȂ 2000m.
Grad de poluare 3
Contacte de forȂȂ 3 ND
Contacte auxiliare adiȂionale 1 ND + 1 NI
Montaj ȂinȂ DIN
Pachete disponibile 1 buc., 60 buc.
Pret: 144,29 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/interruptor-de-protectie-motoare-be2-pb-3-poli-2-5-4a-265396>