

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHRACK ȂZNTREURTOR DE PROTECĂEIE MOTOARE BE2 PB, 3- POLI, 6-10A

EAN-Code 9004840796537
Lăfime netăf 44,50mm
Inăflăfime 80,80mm
Adancime netăf 91,30mm
Masăf netăf 0,29kg.
disipare 6,00W
Temperatura minimăf a mediului ambient -5°C
Temperatura maximăf a mediului ambient 40°C
Frecvenăf nominalăf 50/60Hz
Tinere la impuls de tensiune [Uimp] 8000V
Tensiune nominalăf de izolaăfie (Ui) 690V
Gama de reglaj pentru setarea curentului 6 - 10A
Curent nominal operaăeional 10A
Valoarea setatăf a curentului pentru declanăfătorul magnetotermic 138A
Standard EN 60947-2, EN 60947-4-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4-1
Poli 3
Anduranta mecanicăf 100000
Frecvenăf maximăf de comutaăfie in AC3 pe orăf 30
Tipul declanăfăfrii la suprasarcinăf Termic
Umiditate relativăf 50%
Protecăfie impotriva ăfocului electric Finger-proof
Grad de protecăfie IP20
Măfime 0
Tip conexiune cleme cu ăfurub
Secăfiune racord (contacte auxiliare) 13,2mm²
Cuplu de strangere (contacte principale) 1,7Nm
Cuplu de strangere (contacte auxiliare) 1,2Nm
Poziăfie de montaj deviaăfie verticalăf max. 5°
Altitudine maximăf 2000m.
Grad de poluare 3
Contacte de forăfăf 3 ND
Contacte auxiliare adiăeionale 1 ND + 1 NI
Montaj ăinăf DIN
Pachete disponibile 1 buc., 60 buc.
Pret: 144,29 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intreruptor-de-protectie-motoare-be2-pb-3-poli-6-10a-265400>