

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHRACK KARO II LED, 18W, 1530LM, 4000K, IP44, 230V, 120°  
SENZOR**

EAN-Code 9004840838152  
Înălțime 105,00mm  
Diametru 360,00mm  
Masă netă 0,55kg  
Temperatura minimă a mediului ambiant -20°C  
Temperatura maximă a mediului ambiant 40°C  
Tip iluminare downlight, wall luminares  
Montaj Montaj de perete, Montaj incastat in plafon  
Culoare alb  
Material tablă de oțel  
Mască PMMA opal  
Fabricant 01-Schrack-Trinity  
Unghiul de radiație 120°  
Balast LED driver  
Tensiune de alimentare AC 220-240V  
Dulie lampă LED Platine  
Watt 18W  
Eficiență sistem 85lm/W  
Culoare lumină neutral white  
Temperatura culorii 4000K  
Indice redare culoare ≥80  
Stabilitatea culorii MacAdam  
Lumeni 1530lm  
Durată de viață 45.000h / L70 / B50  
Dimabil nu  
Clasă de protecție I  
Grad de protecție IP44  
Rezistență la Țoc IK02  
Surse de lumină incluse da  
Domeniu sesizare 2-6m.  
Unghi de detectie 150°  
Numbers of luminars per MCB B10 70  
Numbers of luminars per MCB B13 90  
Numbers of luminars per MCB B16 110  
Numbers of luminars per MCB B20 140  
Numbers of luminars per MCB B25 170  
Numbers of luminars per MCB C10 70  
Numbers of luminars per MCB C13 90  
Numbers of luminars per MCB C16 110  
Numbers of luminars per MCB C20 140  
Numbers of luminars per MCB C25 170  
Pachete disponibile 1 buc., 5 buc.  
Pret: 221,80 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/karo-ii-led-18w-1530lm-4000k-ip44-230v-1200-senzor-266198>