

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**SCHRACK KARO II LED, 32W, 2880LM, 4000K, IP44, 230V, 120°**



EAN-Code 9004840862621, 9004840862669  
Inălțime 115,00mm  
Diametru 410,00mm  
Masă netă 1,45kg  
Temperatura minimă a mediului ambiant -20°C  
Temperatura maximă a mediului ambiant 40°C  
Tip iluminare downlight, wall luminaires  
Montaj Montaj de perete, Montaj incastat in plafon  
Culoare alb  
Material tablă de oțel  
Mască PMMA opal  
Fabricant 01-Schrack-Trinity  
Unghiul de radiație 120°  
Balast LED driver  
Tensiune de alimentare AC 220-240V  
Dulie lampă LED Platine  
Watt 32W  
Eficiență sistem 77lm/W  
Culoare lumină neutral white  
Temperatura culorii 4000K  
Indice redare culoare ≥80  
Stabilitatea culorii MacAdam  
Lumeni 2880lm  
Durată de viață 45.000h / L70 / B50  
Dimabil nu  
Clasă de protecție I  
Grad de protecție IP44  
Rezistență la șoc IK02  
Surse de lumină incluse da  
Numbers of luminars per MCB B10 40  
Numbers of luminars per MCB B13 50  
Numbers of luminars per MCB B16 65  
Numbers of luminars per MCB B20 80  
Numbers of luminars per MCB B25 100  
Numbers of luminars per MCB C10 40  
Numbers of luminars per MCB C13 50  
Numbers of luminars per MCB C16 65  
Numbers of luminars per MCB C20 80  
Numbers of luminars per MCB C25 100  
Pachete disponibile 1 buc., 5 buc.  
Pret: 151,28 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/karo-ii-led-32w-2880lm-4000k-ip44-230v-1200-266202>