

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHRACK PRIMOLUX LED 1235 38W 4050LM/840 3H M OPAL ECG
IP44 WHITE**

EAN-Code 9004840571448
Lungime 1235,00mm
Lățime netă 95,00mm
Înălțime 72,00mm
Masă netă 3,20kg.
Temperatura minimă a mediului ambiant 0°C
Temperatura maximă a mediului ambiant 30°C
Tip iluminare downlight
Montaj Montaj incastat in plafon
Culoare alb
Material PMMA opal, tablă de oțel
Mască opal
Fabricant 01-Schrack-Trinity
Balast LED driver
Tensiune de alimentare AC 220-240V
Dulie lampă LED Platine
Watt 38W
Eficiență sistem 118lm/W
Culoare lumină neutral white
Temperatura culorii 4000K
Indice redare culoare ≥80
Lumeni 4500lm
Iluminat de siguranță Emergency kit 3h
Flux luminos în mod emergență 370lm
Durată de viață 60.000h / L80 / B10
Dimabil nu
Clasă de protecție I
Grad de protecție IP44
Rezistență la Țoc IK05
Surse de lumină incluse da
Pachete disponibile 1 buc.
Pret: 1 808,55 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/primolux-led-1235-38w-4050lm-840-3h-m-opal-ecg-ip44-white-272685>