


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHRACK SEPARATOR MODULAR PENTRU PORTFUZIBILE 14X51
3P+N 50A**

EAN-Code 9004840162301
Lăţime netă 108,00mm
Înălţime 94,00mm
Adâncime netă 69,00mm
Masă netă 0,45kg.
disipare 6,60W
Temperatura minimă a mediului ambiant -25°C
Temperatura maximă a mediului ambiant 60°C
Versiune separator orizontal cu fuzibil
Poli 3+N
Mărire fuzibil 14x51
Curent nominal 50A
Caracteristică declanşare gG
Serie ARROW
Mărire 14x51
Curent nominal 50A
Frecvenţă 45 - 62Hz
Curent nominal maxim al fuzibilelor 400VAC: 50A gG/50A aM
500VAC: 50A gG
690VAC: 25A gG/25A aM
Curent nominal de scurtcircuit condiţionat gG: 120kA/500V (50A gG)
aM: 50kA/400V (50A aM)
Tensiune nominală de izolaţie (Ui) 690V
Pachete disponibile 1 buc.
Pret: 135,03 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/separator-modular-pentru-portfuzibile-14x51-3p-n-50a-275832>