

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**SCHRACK SIGURANȚĂ FUZIBILA CILINDRICA GPV, 10X38, 12A,
1000V DC**

EAN-Code 9004840655438
Înălțime 38,00mm
Diametru 10,00mm
disipare 1,90W
Temperatura minimă a mediului ambiant -40°C
Temperatura maximă a mediului ambiant 60°C
Măfrime fuzibil 10x38 Fotovoltaic
Curent nominal 12A
Caracteristică de declanșare gPV
Caracteristici fotovoltaic
Accesorii fuzibili
Clasă de funcționare gPV
Tensiune nominală c.c. 1000V
Măfrime 10x38
Curent nominal 12AA
Indicator Keiner
Tip de contact Zylinderisch
Operare I^2t la U_n , [A²s] 73
Pre-Arc I^2t [A²s] 22
Disiparea de putere la I_n , [W] 1,90
Diametru 10mm
Capacitate de rupere nominală c.c. 30kA
Constanta de timp L/R 2ms
Pachete disponibile 1 buc., 20 buc.

Pret: 23,29 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-fuzibila-cilindrica-gpv-10x38-12a-1000v-dc-276594>