

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

SOLENTIS CORP ILUMINAT INDUSTRIAL RADIUS 200W IP66



Corp de iluminat industrial cu multiple functionalitati
Fluxul luminos mare si culoarea naturală a luminii redade de Radius sunt asigurate de tehnologia de ultima generatĂie care foloseste un modul integral LED NICHIA fabricat în Japonia, pentru a dispersa lumina cât mai uniform. Lentilele interschimbabile asigura diferite moduri de dispersie a luminii



Lampa se poate fixa suspendat sau aparent pe perete sau pardoseala. Sistemele de fixare se pot comanda separat (din fabrica lampa este echipata cu inel de fixare suspendata).



Driver

Radius inglobeaza un driver MEAN WELL special proiectat pentru a realiza o economie de energie cat mai mare. Datorita fiabilitatii sale, a calitatĂii ridicate si pentru faptul ca este perfect compatibil cu Radius, driver-ul MEAN WELL este alegerea care raspunde nevoilor si exigenĂelor în cel mai bun mod posibil. O particularitate a acestor lampi este si faptul ca puterea poate fi micșorata direct la montaj, asta în cazul în care se constata ca iluminarea este peste necesitati, pentru a se realiza o economie suplimentara.

Durata de viaĂta extinsa

Radius beneficiaza de o durata de viaĂta extinsa de 100.000 de ore! În cazul în care corpul de iluminat ar funcĂiona ne incetat, 24/7, aceasta s-ar traduce printr-o durata de viaĂta de peste 11 ani. În plus, durabilitatea sa este asigurata de sisteme de protecĂie la scurtcircuit si la suprasarcini electrice, astfel aceasta lampa este livrata cu o garantĂie de 5 ani.

Datorita randamentului ridicat de 110 lm/w, Solentis Radius consumĂf mult mai puțină energie electrica decat sursele convenĂtionale de iluminare, iar cheltuielile sale de mentenanĂa sunt sensibil mai scĂfzute. De asemenea, faptul ca Radius nu genereazăf caldura insemnata, cand este în uz reduce si costurile cu ventilatĂia, cumulat si cu o potentiala dimmarea la locul faptei, toate acestea facandu-l economic la superlativ.

Gradul de protiectie IP66 permit functionarea corpului în medii grele, cum ar fi industria metalurgica, spalatorii auto etc

Caracteristici tehnice

Tensiune de alimentare 230V (oricat în gama 90-305 VAC)

Putere 200 W

Grad de protectie IP66

Greutate 5.1 kg

Dimensiuni 260x206 mm

Umiditatea mediului ambiant 10%~90%

Temperatura mediului ambiant -40°C~ 50°C

Material carcasa Aluminiu

Durata de viata 100 000 h la Ta = 25°C

Garantie 5 ani

Posibilitate de reglare a fluxului luminos 1-10V

Toleranta fluxului luminos ±5%

Indicele de redare a culorii >70%

Randament corp de iluminat pânăf la 110 lm/W (total flux luminos 22000 Lumeni)

Temperatura culoare lumina 5000K

Pret: 1 111,89 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-iluminat-industrial-radius-200w-ip66>