


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<p align="center"><u>CAVI CABLU ELECTRIC MEDIE TENSIUNE SUBTERAN 3X185</u></p> <p>Cablu electric pentru medie tensiune Utilizare : Cablu de energie pentru instalatii electrice fixe: pentru utilizare in pamant, in canale de cabluri, in interior sau in exterior Compozitie : 1- Conductor de aluminiu 2- Izolatie pvc 3- Ecran banda de cupru 4- Umplutura formare sectiune circulara 5- Armatura din benzi de otel - pentru protectie mecanica 6- Manta exterioara din PVC</p> <p>CARACTERISTICI GENERALE Tensiune nominala $U_0/U = 3,6/6$ kV ; 50 Hz Temperatura minima a mediului ambient (pe manta): - la instalare: +5oC - in functionare: - 30oC Temperatura maxima admisibila pe conductor: +70oC Rezistenta electrica a ecranului de cupru: max. 3,03 Ω/km la 20oC Tensiunea de incercare: 11 kV, 50 Hz, timp 10 min. Incerari la ardere: Cablurile (A)CYEAbY in constructie standard sunt cu intarziere la propagarea flacarii si corespund incercarii la ardere pe un singur cablu vertical in conformitate cu EN 50265-2-1 (IEC 60332-1)</p> <p>Pret: 146,00 lei (TVA inclus)</p> <p>Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-medie-tensiune-subteran-3x185</p>
---	---