

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### COMTEC BARA DE ALUMINIU 50X5 MM



Bara de aluminiu rigida cu sectiune dreptunghiulara .Pret pentru metru liniar, se vinde numai la bara de 2 metri.

Greutate specifica 0.68 kg/ml

Curentul de durata este specificat pentru temperatura de 65 si 85 grade ,respectiv temperatura mediului ambiant 35 grade celsius

Se livreaza numai la bara de 2 ml .

Se utilizeaza in tablouri electrice . Pentru izlare recomandam utilizarea izolatoarelor electrice ( tip butoias, scarita etc)



Standoff Insulators Sorted by Type and by Use and Voltage



- |  |  |  |   |   |  |
|--|--|--|---|---|--|
| <b>Type 1</b><br>for Pannel &<br>Switchboards<br>for indoor use<br>up to 600 volts | <b>Type 2</b><br>Light Duty<br>for indoor use<br>up to 600 volts | <b>Type 3</b><br>Bus-Type<br>Apparatus<br>for indoor use<br>up to 2500 volts | <b>Type 4</b><br>Center Post<br>4000 Series<br>for indoor use<br>up to 1500 volts | <b>Type 5</b><br>Center Post<br>5000 Series<br>for indoor use<br>up to 5000 volts | <b>Type 6</b><br>5 to 15 kV<br>Standoff<br>Insulator |
|--|--|--|---|---|--|

Se poate modela cu aparat special de indoit



Pentru alimentarea cablurilor electrice din bara recomandam utilizarea clemelor de alimentare ( a se vedea produsele compatibile de mai jos )





Pentru o fixare perfecta paralele se pot utiliza izolatorii tripolari





Pret: 51,33 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bara-de-aluminiu-50x5-mm>