

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**PHILIPS CORP DE ILUMINAT LED BN132C LED9S 830 PSU L900
PENTURA**

O gama de produse speciala ce respecta standardele de calitate prin fiecare dintre acestea este cea de la Philips. Ele sunt create in concordanta cu regulile de protectie a mediului inconjurator dar, in acelasi timp, pastreaza caracteristicile lor tipice. Linia de corpuri de iluminat tehnice prezinta atribute inovative si intr-un continuu avans tehnologic, astfel incat sa poti gasi de fiecare data produsul potrivit nevoilor tale. Cel din imagine functioneaza la o tensiune nominala de 220-240V cu o singura sursa la valoarea puterii nominale de 10W. De asemenea, se mentine protectia la impact mecanic pentru un factor de protectie de IP40. Este necesar ca tipul de sursa luminoasa compatibila led sa aiba dimensiunea caracteristica de 898x34mm pentru a se potrivi cu acest produs. Valoarea temperaturii de culoare 3000K se potriveste perfect fluxului luminos de 950lm, creand contraste bogate si o luminozitate foarte mare a spatiilor pe o durata de viata de 40000h. Culoare carcasa alb

Curent nominal (A) 2.5
Dimensiuni (mm) 898x34
Durata de viata (ore) 40000
Eficienta (lm/W) 95
Factor de protectie (IP) IP40
Factor de putere (cos ϕ) 0.9
Flux luminos (lm) 950
Frecventa nominala (Hz) 50-60
Indicele de redare a culorii (CRI) 80
Masa echipament (kg) 0.21
Material carcasa policarbonat
Putere (W) 10
Temperatura de culoare (K) 3000
Temperatura mediului ambiant (grade C) 0...+35
Tensiune nominala (V) 220-240
Tip corp de iluminat
Tip sursa luminoasa LED
Toleranta fluxului luminos 10
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-led-bn132c-led9s-830-psu-l900-pentura-332010>