

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP COAXIAL - RG-188 A/U

Montare fixă și utilizare flexibilă condiționată în medii interioare și exterioare uscate sau umede. Domeniul de temperatură între -55°C și +250°C

Informații articol

Articol nr.: 2170003

Denumire articol: RG-188 A/U

Impedanța caracteristică în ohm: 50 +/- 2 %,!

Capacitate pF/m: 95

Atenuarea aprox. dB/100 m la 200 MHz/400 MHz: 47 / 56

Rata de propagare (%): 70

Tensiune de operare: 50 Hz eff. kV: 1.5

Tensiunea de test (kV): 2

Materialul conductorului interior: StCuLivs

Diametrul intern O: 0.51

Dielectric: material: PTFE

Dielectric: diametru: 1.52

Materialul exterior al conductorului: Cvs

Diametrul exterior al cablului: PTFE

Diametru exterior [mm]: 2.76

Index Cupru (kg/km): 8.3

Greutate (kg / km): 17.5

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Cablurile coaxiale asigură o transmisie a semnalelor fără distorsiuni și atenuare scăzută, cu o lățime de bandă mare.

Frecvență mare

Domeniu de utilizare

Pentru aplicații cu miscări limitate și pentru montaj fix la interior sau la exterior, medii umede sau uscate

Pentru sisteme informatice și radio, și toate aplicațiile legate de tehnologia de radio-frecvență și electronică

Caracteristicile produsului

Cu întârziere la propagarea flăcărilor

Descrierea produsului

Cablurile coaxiale, datorită structurii lor, sunt mai puțin influențate de interferențele externe

Norme de referință / aprobări

Construcție

Pret: 2 208,45 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/coaxial-rg-188-a-u-281845>