

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX CHAIN TM CY 4G14AWG**

Cablu de forÅfÅf Åyi comandÅf foarte flexibil, ecranat, cu TC-ER, MTW, WTTC, CIC/TC listare conform (UL), respectiv c(UL) pentru America de Nord  
Cablu de forÅfÅf Åyi comandÅf OLFLEX® CHAIN TM CY - pentru aplicaÅfii multiple in lanÅfuri port cablu cu listare UL Åyi UL/cUL certificare AWM.  
Core Line Performance - curse sau accelerÅfri medii, panÅf la mari  
ComponentÅf cu utilizare multiplÅf standardizatÅf, conform NEC È™i NFPA 79  
Inserare uÈ™ oarÅf in canalul de cablu, maÈ™ina industrialÅf sau turbinÅf eolianÅf  
InformaÈ™ii articol  
Articol nr.: 8714040S  
NumÅfrul de conductori Åyi secÅfiunea acestora mm<sup>2</sup>: 4 G 2.5  
Diametru exterior [mm]: 11.4  
Index Cupru (kg/km): 138.393  
Greutate (kg / km): 269  
informaÈ™ii despre produs (PDF)  
FiÈ™ Åf tehnicÅf  
Beneficii  
Certificarea in conformitate cu mai multe standarde oferÅf o gamÅf mare de posibilitÅfÅfi de utilizare, reduce diversitatea de repere Åyi micÈ™ oreazÅf cheltuielile logistice  
Potrivit pentru exterior in gama de temperaturÅf indicatÅf  
Ideal pentru producÅftorii de maÅyini Åyi aparate executate pentru export, datoritÅf recunoaÈ™terii normative vaste de cÅftre NEC (National Electrical Code) din America de Nord  
OmologÅfrile TC-ER È™i MTW permit o pozare neprotejatÅf, precum È™i utilizarea pe maÈ™inile industriale  
Nu este sensibil la contactul cu cei mai mulÅfi agenÅfi de gresare Åyi alte substanÅfe chimice pe bazÅf de minerale  
Domeniu de utilizare  
In lanÈ› portcablu sau pÅfrÅfi in miÅyicare  
Pozare fixÅf, neprotejatÅf conform NEC  
Pentru industria constructoare de maÅyini / scule  
RoboÅfi lineari, echipamente de manipulare  
CentralÅf electricÅf eolianÅf  
Caracteristicile produsului  
RezistenÈ› Åf mare la uleiuri conform cu UL OIL RES I È™i UL OIL RES II  
Intarzierea propagÅfriei focului, conform CSA FT4 UL "Vertical-Tray Flame Test"  
Rezistent la lumina soarelui; pentru ingropare directÅf  
Impermeabil UL 75°C WET Rating  
Conform protecÅfiei EMC  
Descrierea produsului  
Conductori din liÅfe extrafine  
IzolaÈ›ie fire: PVC cu inveliÈ™ din nailon  
Conductori torsadaÈ›i cu pas scurt  
BandÅf neÅfesutÅf  
Ecran Åfesut din liÅfe de cupru cositorit  
IzolaÅfie exterioarÅf: polimer termoplastic special  
Culoare manta: negru (similar RAL 9005)  
Norme de referinÈ› Åf / aprobÅfri  
Pentru utilizare in lanÅf port cablu: vÅf rugÅfm sÅf respectaÅfi regulile prezentate in anexa T3  
CertificÅfri USA (UL) & UL AWM: TC-ER Tray Cable-Exposed Run MTW Machine Tool Wire „Constant Flexing” WTTC Wind Turbine Tray Cable PLTC-ER Power Limited Tray Cable ITC Instrumentation Tray Cable DP-1 Data Processing Cable AWM Style 20886  
CertificÅfri Canada c(UL) & CSA AWM: CIC/TC Control Instrumentation Cable/Tray Cable FT4, AWM I/II A/B FT4  
Clasa 1 Divizia 2 conform NEC Articolele 336, 501  
ConstrucÈ›ie  
Pret: 116,90 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-chain-tm-cy-4g14awg-281865>