

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU SPIRALAT UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 2X0,34/500



Cablu spiralat cu manta exterioarĂ din PUR, pentru transmitere corectĂ a semnalelor, neecranat
UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y - Cablu spiral cu manta din PUR, rezistent la abraziune, pentru utilizare in procesarea datelor, mĂsurĂ Ăi control
Nou: cabluri spiralate neecranate cu conductori cu secĂiune micĂ
ForĂ mare de rezistenĂ
IzolĂie exterioarĂ din PUR
InformĂii articol
Articol nr.: 73220385
NumĂrul de conductori Ăi secĂiunea acestora mm²: 2 x 0.34
Lungimea spiralei extinse (mm): 2000
Lungimea spiralei neextinse (mm): 500
Diametrul cablului (mm): 4.7
Diametrul exterior al sspiralei (mm): 18
informĂii despre produs (PDF)
FiĂ tehnicĂ
Beneficii
Lungime extinsĂ panĂ la de 4 ori lungimea spiralei neextinse
Potrivit pentru utilaje E™i aparate portabile
Transmiterea de semnalelor de mĂsurĂ Ăi control
Domeniu de utilizare
ndeplineĂte cerinĂele aplicaĂiilor electronice
UtilizatĂ in mĂsurare, reglare E™i control
Echipament mobil de mĂsurĂ Ăi control
Utilaje de ridicat E™i sisteme de transport
Caracteristicile produsului
RezistenĂ la abraziune E™i tĂiere
Flexibilitate foarte mare
FĂrĂ halogeni E™i cu intarziere la propagarea flĂcĂrii
Descrierea produsului
Conductor din fire de cupru
IzolĂia conductorului: bazatĂ pe PoliolefinĂ
IzolĂie exterioarĂ: compus PUR
Culoarea mantalei exterioare: gri
Lungimea capetelor: primul = 200 mm, al doilea = 600 mm
Versiuni farĂ denumirea LAPP obligatorie, dar cu diferite lungimi terminale (partea nspiralatĂ) E™i forme finale, sunt disponibile la cerere
Norme de referinĂ / aprobĂri
ConstrucĂie
Pret: 202,03 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-spiralat-unitronic-spiral-lif2y11y-2x0-34-500-281942>