


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



LAPP CABLU SPIRALAT UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 12X0,25/200

Cablu spiralat cu manta exterioară din PUR, pentru transmitere corectă a semnalelor, neecranat
UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y - Cablu spiral cu manta din PUR, rezistent la abraziune, pentru utilizare în procesarea datelor, măsură și control
Nou: cabluri spiralate neecranate cu conductori cu secțiune mică
Forță mare de rezistență
Izolă exterior din PUR
Informații articol
Articol nr.: 73220371
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 12 x 0.25
Lungimea spiralei extinse (mm): 800
Lungimea spiralei neextinse (mm): 200
Diametrul cablului (mm): 6.7
Diametrul exterior al spiralei (mm): 25
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
Lungime extinsă până la de 4 ori lungimea spiralei neextinse
Potrivit pentru utilaje și aparate portabile
Transmiterea de semnalelor de măsură și control
Domeniu de utilizare
Îndeplinește cerințele aplicațiilor electronice
Utilizat în măsurare, reglare și control
Echipament mobil de măsură și control
Utilaje de ridicat și sisteme de transport
Caracteristicile produsului
Rezistent la abraziune și tăiere
Flexibile foarte mare
Fără halogeni și cu întârziere la propagarea flăcării
Descrierea produsului
Conductor din fire de cupru
Izolă conductorului: bazată pe Poliolefină
Izolă exterior: compus PUR
Culoarea mantalei exterioare: gri
Lungimea capetelor: primul = 200 mm, al doilea = 600 mm
Versiuni fără denumirea LAPP obligatorie, dar cu diferite lungimi terminale (partea nespiralată) și forme finale, sunt disponibile la cerere
Norme de referință / aprobări
Construcție
Pret: 215,32 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-spiralat-unitronic-spiral-lif2y11y-12x0-25-200-281943>