

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU SPIRALAT UNITRONIC SPIRAL 18X0,14/500



Cablu spiral cu manta de PUR și ecran colectiv pentru transmiterea corectă a impulsurilor
UNITRONIC® SPIRAL - Cablu spiral ecranat cu manta din PUR, rezistent la abraziune, pentru utilizare în procesarea datelor, măsură și control
Siguranță împotriva interferențelor
Izolatie exterioară din PUR
Informații articol
Articol nr.: 73220239
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 18 x 0.14
Lungimea spiralei extinse (mm): 2000
Lungimea spiralei neextinse (mm): 500
Diametrul cablului (mm): 8
Diametrul exterior al sspiralei (mm): 29
informații despre produs (PDF)
Manual de operare
Fișă tehnică
Beneficii
Ecranare totală împotriva interferențelor de înaltă frecvență și pentru asigurarea acurateții semnalului
Lungime extinsă până la de 4 ori lungimea spiralei neextinse
Domeniu de utilizare
Acolo unde sunt necesare cabluri ecranate cu diametru redus.
Utilizat în măsurare, reglare și control
Îndeplinește cerințele aplicațiilor electronice
Echipament mobil de măsură și control
Utilaje de ridicat și sisteme de transport
Caracteristicile produsului
Rezistență la abraziune și tăiere
Flexibilitate foarte mare
Descrierea produsului
Conductor din fire de cupru
Izolatie conductorului: bazată pe PVC
Ecranare: acoperire cu trestă din liene de cupru
Izolatie exterioară: compus PUR
Lungimea capetelor: primul = 200 mm, al doilea = 600 mm
Versiuni fără denumirea LAPP obligatorie, dar cu diferite lungimi terminale (partea nespiralată) și forme finale, sunt disponibile la cerere
Norme de referință / aprobări
Construcție
Pret: 479,89 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-spiralat-unitronic-spiral-18x0-14-500-281950>