

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **LAPP CABLU SENZORISTICAUNITRONIC SENSOR LI9Y11Y 3X0,75+4X0,34UL**

Cablare economică pentru cutiile S/A cu conexiune cu cablu master detașabil.  
Izolarea exterioară fără halogeni, potrivit pentru lanțuri port cablu. Variante  
personalizate sunt acceptate.

Poate fi personalizat la cerere

Informații articol

Articol nr.: 7038880

Denumire articol: Li9Y11Y

Dimensiuni (mm<sup>2</sup>): 3 x 0.75 + 4 x 0.34

Diametru exterior [mm]: 6.6

izolarea de conductor / mantaua exterioară: PP/PUR

Index Cupru (kg/km): 34.5

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Reduce costurile de cablare pentru cutiile de distribuție S / A, prin folosirea cablului  
master detașabil

Utilizare universală pentru instalații S/A

Domeniu de utilizare

Ateliere de automatizări

Industria auto

Tehnologii pentru automatizări

Inginerie mecanică

Procese tehnologice

Caracteristicile produsului

Conductori pentru alimentare: 3 x 0.75 mm<sup>2</sup> și 3 x 1.0 mm<sup>2</sup>

Conductori pentru semnale: 4 x 0.34 mm<sup>2</sup>, 8 x 0.5 mm<sup>2</sup>, 16 x 0.5 mm<sup>2</sup>

fără halogen conform cu VDE 0472-815

întârzierea propagării focului conform UL 1581 FT-2

Potrivit pentru lanț portcablu

Descrierea produsului

Diametrul liștelor: 0,34 mm<sup>2</sup> = (43 x 0,10 mm) 0,5 mm<sup>2</sup> = (19 x 0,18 mm) 0,75 mm<sup>2</sup> =  
(21 x 0,205 mm) 1,0 mm<sup>2</sup> = (55 x 0,15 mm)

Conductor din liște fine

Izolarea conductor: PP

Izolarea exterioară: PUR, negru

Norme de referință / aprobări

UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)

Construcție

Pret: 41,43 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-senzoristicaunitronic-sensor-li9y11y-3x0-75-4x0-34ul-282022>