

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



LAPP CABLU SPIRALAT SPIRAL H07BQ-F BLACK 4G1,5/1500

Cablu spiralizat negru, cu manta robustă din poliuretan (PUR), cu forță mare de revenire
SPIRAL H07BQ-F NEGRU - cablu spiralat din PUR, robust și cu forță ridicată de revenire. Cablu de alimentare codat pe culori, pentru utilizare în utilaje și pentru conectare flexibilă la alimentare
Varianta - construcție masivă
Izolație exterioară: PUR, cu forță mare de repliere
Nivelul de tensiune 450/750 V
Informații articol
Articol nr.: 70002756
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 G 1.5
Lungimea spiralei extinse (mm): 4500
Lungimea spiralei neextinse (mm): 1500
Diametrul cablului (mm): 10
Diametrul exterior al spiralei (mm): 38
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR
Raport bun cost-beneficii
Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
Domeniu variat de aplicații
Domeniu de utilizare
Construcția motoarelor și dispozitivelor cu legătură de forță flexibilă precum și antier navale
Construcția de mașini și uși actionate electric
Măsurări și control tehnologic
În orice zonă industrială / comercială / agricolă: conectarea sculelor, aparatelor și motoarelor mobile
Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
Rezistență mare la tracțiune și abraziune
Forță mare de rezistență
Negru, izolație robustă din poliuretan (PUR)
Rezistență mare la uleiuri, temperatură scăzută, microbi și hidroliză
Descrierea produsului
Fire multifilare din cupru cositorit testat flexibilitate 5 conform IEC 60228/VDE 0295
Lubrifiat interior cu talc
Izolația conductorului: cauciuc EI6 conform EN 50525-1 & EN 50363-1/ VDE 0207-363-1, colorate conform HD 308/VDE 0293-308, marcaj VDE și HAR pentru H07BQ-F nespălat (vândut la metru), ca material de bază pentru spirală
Negru, izolație exterioară din poliuretan termoplast (TMPU) conform cu EN 50525-2-21; marcaj "H07BQ-F ..."
Formă radială la capatul cablului - lungimea capetelor: 200mm la un capăt și 600mm la celălalt
Versiuni cu diferite lungimi terminale (partea nespălată) și forme finale sunt disponibile la cerere
Pentru cele 4 dimensiuni standard disponibile, va rugăm consultați tabelul cu produse.
Norme de referință / aprobări
Spiralizarea modifică proprietățile cablului certificat H07BQ-F (vândut la metru) astfel încât aceste certificări nu mai sunt valabile după procesul de spiralizare. Aceste consecințe logice sunt datorate procesului tehnologic de spiralizare,
Bazat pe EN 50525-2-21 H07BQ-F
Construcție
Pret: 797,94 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-spiralat-spiral-h07bq-f-black-4g1-5-1500-282046>