


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **LAPP CABLU SPIRALAT OLFLEX SPIRAL 400 P 7G1,5/1500**

Cablu spiralat din PUR rezistenÈ»Ăf chimicĂf crescutĂf  
OLFLEX® SPIRAL 400 P - PUR Cablu de control spiralat, rezistent la substanÈ»e  
chimice, uleiuri È™i abraziune, pentru aplicaĂfii ce necesitĂf mobilitate  
RezistenÈ»Ăf mare la benzen, È™i alÈ»i agenÈ»i chimici enumeraÈ»i in Anexa T1  
RezistenÈ»Ăf mecanicĂf mare  
Nou: acum disponibilĂf Ăfi secÈ»iunea 0,5 mm<sup>2</sup>  
InformaÈ»ii articol  
Articol nr.: 70002707  
NumĂfrul de conductori Ăfi secÈ»iunea acestora mm<sup>2</sup>: 7 G 1.5  
Lungimea spiralei extinse ( mm ): 3750  
Lungimea spiralei neextinse ( mm ): 1500  
Diametrul cablului (mm): 9.1  
Diametrul exterior al sspiralei ( mm ): 31  
informaÈ»ii despre produs (PDF)  
FiÈ™Ăf tehnicĂf  
Beneficii  
ForÈ»Ăf mare de rezistenÈ»Ăf È™i lungimea de intindere de panĂf la 3 x lungimea  
spiralei neextinse  
Durabilitate crescutĂf pentru condiĂfii grele graĂfie mantalei exterioare din PUR  
Rezistent la contactul cu lubrifianÈ»i bazaÈ»i pe uleiuri minerale, acizi diluaÈ»i, soluÈ»ii  
apoase alcaline È™i alte medii chimice  
Domeniu de utilizare  
Pentru alimentarea È™i controlul utilajelor  
Inginerie mecanicĂf  
ConstrucĂfia de aparate electrice  
Caracteristicile produsului  
Rezistent la microbi, hidrolizĂf È™i majoritatea uleiurilor minerale  
RezistenÈ»Ăf chimicĂf mare la benzen, È™i alÈ»i agenÈ»i chimici enumeraÈ»i in Anexa  
T1  
RezistenÈ»Ăf la abraziune È™i tĂfiere  
Descrierea produsului  
Conductor din liĂfe fine de cupru neacoperit  
izolaĂfia de conductor, PVC special tip P8/1  
IzolaÈ»ie exterioarĂf fĂfcutĂf din poliuretan special  
Versiuni farĂf denumirea LAPP obligatorie, dar cu diferite lungimi terminale (partea  
nespiralatĂf) È™i forme finale, sunt disponibile la cerere  
Lungimea capetelor: primul = 200 mm, al doilea = 600 mm  
Lubrifiat interior cu talc  
Norme de referinÈ»Ăf / aprobĂfri  
Conductori conform VDE 0812/0285  
Mantaua exterioarĂf conform: VDE 0250/0285  
ConstrucÈ»ie  
Pret: 817,23 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-spiralat-olflex-spiral-400-p-7g1-5-1500-282062>