


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



LAPP CABLU SPIRALAT OLFLEX SPIRAL 400 P 7G1/1000

Cablu spiralat din PUR rezistență chimică crescută
OLFLEX® SPIRAL 400 P - PUR Cablu de control spiralat, rezistent la substanțe
chimice, uleiuri și abraziune, pentru aplicații ce necesită mobilitate
Rezistență mare la benzen, și alți agenți chimici enumerați în Anexa T1
Rezistență mecanică mare
Nou: acum disponibil și secțiunea 0,5 mm²
Informații articol
Articol nr.: 70002667
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 7 G 1.0
Lungimea spiralei extinse (mm): 2500
Lungimea spiralei neextinse (mm): 1000
Diametrul cablului (mm): 8.2
Diametrul exterior al sspiralei (mm): 30
informații despre produs (PDF)
Manual de operare
Fișă tehnică
Beneficii
Forță mare de rezistență și lungimea de întindere de până la 3 x lungimea
spiralei neextinse
Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR
Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții
apoase alcaline și alte medii chimice
Domeniu de utilizare
Pentru alimentarea și controlul utilajelor
Inginerie mecanică
Construcția de aparate electrice
Caracteristicile produsului
Rezistent la microbi, hidroliză și majoritatea uleiurilor minerale
Rezistență chimică mare la benzen, și alți agenți chimici enumerați în Anexa
T1
Rezistență la abraziune și tăiere
Descrierea produsului
Conductor din liă fine de cupru neacoperit
izolația de conductor, PVC special tip P8/1
Izolație exterioară tăiată din poliuretan special
Versiuni fără denumirea LAPP obligatorie, dar cu diferite lungimi terminale (partea
nespiralată) și forme finale, sunt disponibile la cerere
Lungimea capetelor: primul = 200 mm, al doilea = 600 mm
Lubrifiat interior cu talc
Norme de referință / aprobări
Conductori conform VDE 0812/0285
Mantaua exterioară conform: VDE 0250/0285
Construcție
Pret: 448,29 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-spiralat-olflex-spiral-400-p-7g1-1000-282071>