

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CONDUCTOR H07V-K EMBOSS 1X2,5 BN



Conductor armonizat, flexibil pentru instalaÈii fixe È™i protejate H07V-K, HAR, conductor Clasa 5 cu liÈe subÈiri, pentru alimentare È™i control, cu izolaÈie din PVC cu intarzierea propagĂfriei focului, 450/750 V, pentru cablarea dulapurilor electrice, pentru montare fixĂf, ambalat in cutie mare din carton Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucÈii (CPR): O selecÈie a numerelor articolelor este disponibilĂf la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Eficient

InformaÈii articol

Articol nr.: 4520032K

Culoarea conductorului: maro

SecÈiunea conductorului (mm²): 2.5

Diametru exterior [mm]: 3.4 - 4.1

m / cutie: 900

Index Cupru (kg/km): 24

Greutate (kg / km): 37

informaÈii despre produs (PDF)

FiÈ™Ăf tehnicĂf

DeclaraÈie de performanÈĂf

Beneficii

Eficientizare mare a costurilor ca urmare a volumului optim de prelucrare

Conductorii sunt imprimaÈi in relief astfel incat o imprimare ulterioarĂf cu jet de cernealĂf sĂf fie lizibilĂf

Greutatea comparabil mai micĂf a cutiilor de carton face manevrarea mai uĂfioarĂf

Economie de timp la asamblare

Domeniu de utilizare

Ideal pentru confecÈiuniÈ™ti pentru a atinge timpi de rulare ridicai

Potrivit pentru cabluri preasamblate folosite la cablarea dulapurilor electrice

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagĂfriei focului: IEC 60332-1-2

Descrierea produsului

Conductor din liĂfe fine din cupru clasĂf 5 conform IEC 60228

IzolaÈia conductorului: bazatĂf pe PVC

Norme de referinÈĂf / aprobĂfri

Cablu tip conform cu EN 50525-2-31

Nu este certificat conform codificĂfriei EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, verde, galben, douĂf culori (exceptand combinaÈia verde - galben)

ConstrucÈie

Pret: 3 239,19 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/conductor-h07v-k-emboss-1x2-5-bn-283893>