

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **LAPP CONDUCTOR MULTI-STANDARD SC 2.1 1X6 GY**

USA: UL-listat (MTW), Canada: CSA (TEW), Europa: H07V-K (depinde de secÅiune),  
cupru stanat

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, conductor liÅfat pentru alimentare È™i  
control, izolaÅfie din PVC, pentru cablare, UL MTW VW-1, stil UL AWM 1015 600 V,  
CSA TEW FT1, HAR H07V-K

Potrivit pentru mai multe pieÅfe

Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucÈii (CPR): O selecÈie a numerelor  
articolelor este disponibilÅf la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

InformaÈii articol

Articol nr.: 4160706

Culoarea conductorului: gri

SecÈiunea conductorului (mm<sup>2</sup>): 6

Diametru exterior [mm]: 5.1

m / rolÅf: 100

Index Cupru (kg/km): 57.6

Greutate (kg / km): 67

informaÈii despre produs (PDF)

FiÈ™Åf tehnicÅf

Aprobare VDE

DeclaraÈie de performanÈÅf

Beneficii

Pentru utilizarea pe cele mai importante pieÈe mondiale

Costuri reduse pentru documentaÈia tehnicÅf, datoritÅf multiplelor certificÅfri

UÅÿor de stocat, sporeÅÿte rentabilitatea procesului de producÈie

Compatibilitate cu "Pini pentru conductori -XL izolaÈi"

Domeniu de utilizare

Cablajul intern al dispozitivelor

Cablarea tablourilor electrice

Cablare in Åyantier

FabricÅf de cablaje

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagÅfriei focului: IEC 60332-1-2

Intarzierea propagÅfriei focului: UL VW1/CSA FT1

Rezistent la ulei

Descrierea produsului

Conductor din liÅfe fine de cupru cositorite

IzolaÅfie specialÅf pe bazÅf de PVC

Norme de referinÈÅf / aprobÅfri

Tipuri de certificÅfri ale cablului: H07V-K acc. EN 50525-2-31, UL AWM style 1015 ( UL

conf. standardului UL 758, U.I. Lapp GmbH's UL AWM fiÅÿier nr.: E63634), (UL) MTW (

UL conf. standardului UL 1063, U.I. Lapp GmbH's (UL) MTW fiÅÿier nr: E198296), CSA

TEW ( CSA conf. standardului CSA C22.2 Nr. 127, CSA clasa 5835-01)

Cablurile multistandard au secÅiunea datÅf in mm<sup>2</sup> sau AWG/kcmil. In tabele este

menÅeionatÅf doar secÅiunea in mm<sup>2</sup>. EchivalenÅea cu sistemul american este datÅf in

T16 din catalog. Dimensiunea in mm<sup>2</sup> trebuie aleasÅf mai mare decat cea din sistemul

american

ConstrucÈie

Pret: 1 246,13 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/conductor-multi-standard-sc-2-1-1x6-gy-284148>