


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<p>LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA OLFLEX HEAT 1565 SC 1X2,5</p> <p>Potrivit pentru temperatură ambientă între -195°C ÷ +400°C OLFLEX® HEAT 650 SC - Conductor de forță din liăe de nichel izolat cu fibră de sticlă, utilizat pentru cuptoare de topit, sticlărie, construcția de motoare etc., la temperaturi ambiante maxime de +650°C Pentru timp scurt +1565 °C Pentru utilizare în condiții fără umiditate</p> <p>Informații articol Articol nr.: 3020782 Secțiunea conductorului (mm²): 2.5 Diametru exterior [mm]: 3.8 Index Cupru (kg/km): 24 Greutate (kg / km): 35 informații despre produs (PDF) Beneficii Rezistență scăzută a conductorului datorită folosirii cuprului nichelat Capabil să reziste temporar în contact cu metal sau sticlă topite Domeniu de utilizare Garantează integritatea circuitelor chiar în zone cu temperaturi extrem de ridicate Furnale instalatii de cocsificare Rafinării Prelucrarea sticlei Aluminiu și oțel Caracteristicile produsului Cu întârziere la propagarea flăcării Potrivit doar pentru medii uscate Descrierea produsului Conductor din liăe fine de cupru nichelate Bandă de mică bobinată Eșesatură din fibre de sticlă impregnate, culoare roșie Norme de referință / aprobări Construcție Pret: 8 791,37 lei (TVA inclus)</p> <p>Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-1565-sc-1x2-5-284329</p>
--	---