

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **LAPP CABLU N2XCH 3X25 RM/16 0,6/1KV**



Cabluri de forĂf fĂfrĂf halogeni cu conductor de nul concentric N2XCH, Cablu de forĂf fĂfrĂf halogeni cu conductor de PE concentric conform cu HD 604/VDE 0276-604, pentru instalaÈ>ii in clĂfdiri, cu intarziere mĂfritĂf la propagarea focului, pentru pozare fixĂf

Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucÈ>ii (CPR): O selecÈ>ie a numerelor articolelor este disponibilĂf la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)

AlternativĂf fĂfrĂf halogeni pentru cablurile de instalaĂfii cu PVC, NYCY

Cu conductor de nul concentric, din cupru

InformaÈ>ii articol

Articol nr.: 30017707

NumĂfrul de conductori Ăfi secĂfiunea acestora mm<sup>2</sup>: 3x25 RM/16

Diametru exterior [mm]: 24.7

Index Cupru (kg/km): 902

Greutate (kg / km): 1258.3

informaÈ>ii despre produs (PDF)

FiÈ™Ăf tehnicĂf

Beneficii

Conductor PE concentric peste toate celelalte

Domeniu de utilizare

Pentru instalare in sau sub tencuialĂf

Pentru instalare fixĂf in interior, in aer sau in beton

Pentru clĂfdiri sau zone industriale cu o densitate mare de persoane sau bunuri de

valoare

Nu pot fi ingropate direct sau introduse in apĂf

Pozarea in exterior este posibilĂf doar protejat faĂf de razele soarelui sau alte

agresiuni externe

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagĂfrii focului: IEC 60332-1-2

FĂfrĂf propagarea focului conf. IEC 60332-3-24

FĂfrĂf halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni)

Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)

Densitate redusĂf a fumului conform IEC 61034-2

Descrierea produsului

Conductor rigid din cupru, Clasa 1 sau 2

IzolaÈ>ia conductorilor din polietilenĂf reticulatĂf (XLPE)

Abrevierile "re", "rm", "se", "sm": r = conductor de formĂf rotundĂf ; s = conductor de

formĂf sectorialĂf ; e = conductor plin ; m = conductor multifilar

Compus de umpluturĂf peste ansamblul conductorilor

Manta exterioarĂf fĂfrĂf halogeni, din amestecuri de poliolefinĂf termoplastĂf.

Conductorul de PE concentric din fire de cupru neizolat

Norme de referinÈ>Ăf / aprobĂfri

HD 604/VDE 0276-604

ConstrucÈ>ie

Pret: 65 398,68 lei (TVA inclus)

Detalii online: [https://www.materialeelectrice.ro/cablu-n2xch-3x25-rm-16-0-6-1kv-](https://www.materialeelectrice.ro/cablu-n2xch-3x25-rm-16-0-6-1kv-284343)

284343