

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CONTROL TM 5G6



Cablu de control OLFLEX® PVC, 0,6/1 kV, UL TC-ER WTTC AWM20886 WET OIL RES, CSA AWM

OLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600 V OIL RES I+II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, cablu de forĂĂf E™i comandĂf, 0,6/1 kV, PVC, pentru pozare neprotejatĂf, pentru turbine eoliene

Rezistent la torsiune, pentru bucla din pilonul turbinelor eoliene

Domeniu variat de aplicaÈii (NFPA 70/NEC)/ compatibil cu NFPA 79 pentru utilaje industriale

(UL) SUN. RES. + 75C WET

InformaÈii articol

Articol nr.: 281005

NumĂrul de conductori Ăi secĂfiunea acestora mm²: 5 G 6.0

Diametru exterior [mm]: 15.8

Index Cupru (kg/km): 288

Greutate (kg / km): 457

informaÈii despre produs (PDF)

FiÈ™f tehnicĂf

Beneficii

Domeniu foarte larg de aplicaÈii datoritĂf multiplelor certificĂri

Rezistent la apĂf conform UL 75 C, Rezistent UV-UL SUN RES

Economie datoritĂf instalarii uÈ™ oare fara pat de cablu in sistem de cablare neprotejatĂf

Domeniu de utilizare

Pentru industria constructoare de maĂşini / inginerie

MaÈ™ini unelte conform (UL) MTW

FuncÈionare neprotejatĂf la 600V pe traseu metalic(USA).

Potrivit pentru aplicaÈii in exterior sau direct ingropat.

USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) for Wind Turbine Generators

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagĂrii focului, conform CSA FT4 UL "Vertical-Tray Flame Test"

Rezistent la ulei conform :UL OIL RES I & II

Potrivit pentru aplicaĂfii de torsiune, tipice in pilonul turbinelor eoliene

Potrivit pentru exterior datoritĂf rezistenÈei la UV E™i ozon.

Descrierea produsului

Conductor din liĂfe fine de cupru neacoperit

IzolaÈia: PVC cu strat de nylon (PA skin)

IzolaĂfie exterioarĂf: polimer termoplastic special

Culoarea izolaĂfiei exterioare: gri

Norme de referinÈĂf / aprobĂri

UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, NEC/NFPA 70, NFPA 79

S.U.A.: (UL) TC [E171371], -ER > 2 fire, (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700],

(UL) THHN/THWN (> 1,5 mm²/16 AWG) [E172162], UL AWM Style 20886 [E100338]

CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1

Rezistent la lumina soarelui (Sun. Res.), Ingropare directĂf (Dir. Bur.), Cablu de pompĂf

submersibilĂf (> 1,5 mm²/16 AWG E™i < 8 conductori), (UL) PLTC (< 6 mm²/10 AWG)

[E216027], (UL) ITC (< 6 mm²/10 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406]

ConstrucÈie

Pret: 15 512,63 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-olflex-control-tm-5g6-284413>