

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU DATE UNITRONIC BUS PB FD P COMBI 1X2X0,64+3X1

Cabluri PROFIBUS HYBRID foarte flexibile È™i fÄfrÄf halogeni
Cablu de magistralÄf pentru PROFIBUS-DP, -FMS È™i FIP. HIBRID: Transmisie de date È™i sursÄf de alimentare. Domeniul de temperaturÄf între -40°C È™i +80°C

InformaÈ›ii articol

Articol nr.: 2170227

Denumire articol: UNITRONIC®

BUS PB

FD P COMBI

NumÄfrul de perechi Äfi diametrul conductorilor (mm): 1 x 2 x 0.64 O + 3 x 1.0 mm²

Diametru exterior [mm]: 10.1

Index Cupru (kg/km): 59

Greutate (kg / km): 125

informaÈ›ii despre produs (PDF)

FiÈ™Äf tehnicÄf

Beneficii

Cablurile se pot folosi pentru PROFIBUS-DP precum È™i pentru PROFIBUS-FMS sau FIP

Pentru utilizare acolo unde este necesarÄf combinarea proprietÄfÈ›ilor izolaÈ›iilor fÄfrÄf halogen cu proprietÄfÈ›ile similare poliuretanului È™i imbunÄftÄfÈ›irea rezistenÈ›ei la foc.

Pentru aplicaÈ›ii extrem de flexibile (lanÄfuri de tracÄfiune, piese de maÈ™inÄf care se miÈ™cÄf frecvent)

Domeniu de utilizare

PROFIBUS DP (conform DIN 19245 Äfi EN 50170, pentru SIEMENS SIMATIC® NET, potrivit Äfi pentru FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Caracteristicile produsului

HYBRID: cablu pentru transfer de date È™i alimentare

Intarzierea propagÄfriei focului: IEC 60332-1-2

Descrierea produsului

1 x 2 x 0,64: roÈ™u, verde 3 x 1,0 (AWG18): verde/galben, albastru, negru

IzolaÈ›ia conductorului: PE

IzolaÄfie exteriorÄf: PUR, violet (RAL 4001)

Ecran din impletiturÄf de cupru cositorit

Conductor din liÄfe fine

Norme de referinÈ›Äf / aprobÄfri

ConstrucÈ›ie

Pret: 5 131,12 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-unitronic-bus-pb-fd-p-combi-1x2x0-64-3x1-284600>