

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **LAPP CABLU DATE UNITRONIC BUS LD 1X2X0,22**

Cablu de magistrală cu înveliș™ exterior din PVC, pentru utilizarea în cadrul diferitelor sisteme de magistrale de date  
Pentru sisteme de magistrale, cum ar fi Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet. Cu întârzierea propagării focului, aprobare UL, identificarea conductorilor conform DIN 47100. Domeniul de temperatură între -40°C și +80°C  
LD este o abreviere LAPP pentru distanță mare

Informații articol

Articol nr.: 2170203

Denumire articol: UNITRONIC® BUS LD

Numărul perechilor și secțiunea (mm²): 1 x 2 x 0.22

Diametru exterior [mm]: 5.7

Index Cupru (kg/km): 18

Greutate (kg / km): 37

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Potrivit pentru multiple magistrale bazate pe RS 485 / RS 422

Domeniu de utilizare

Pentru instalare fixă și ecranare electromagnetică maximă

Cabluri BUS pentru sisteme de comunicație precum Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P

Încăperi uscate sau umede

Caracteristicile produsului

Rata de transfer stabilită pentru următoarele lungimi maxime a cablului de magistrală:

9.6-93.75 kbit/s = 1200m

187.5 kbit/s = max. 1,000 m

500 kbit/s = max. 400 m

Descrierea produsului

Cod de culoare DIN 47100

Ecran colectiv din țesătură de cupru

Izolație exterioară: PVC, violet (RAL 4001)

Izolația conductorului: PE

Conductor multifilar din 7 lișe

Norme de referință / aprobări

UNITRONIC®BUS LD A: Versiune cu certificare UL; UL/CSA tip CMX conform UL 444

și CSA C22.2 No.214-02

Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Construcție

Pret: 886,57 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-date-unitronic-bus-ld-1x2x0-22-284612>

LAPP KABEL STUIGART UNITRONIC® BUS LD