

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



LAPP CONECTOR SPECIAL ED-PB-90

Conector de PROFIBUS cu fișă™, cu conexiune cu Ț™ urub/M12 / REPEATER / ATEX
Modul de conector PROFIBUS Sub-D, conectarea cablului de PB prin Ț™ ir de cleme, cu
rezistor terminator integrat, opȚ™ ional LED-uri de diagnoză™ și conectori PG, cu
ieȚ™ irea cablului la 35°/90°/180°
OpȚ™ ional semnalizare stare prin LED
M12, versiunile REPEATER Ț™ i ATEX
Versiuni cu doi conectori D-sub
InformaȚ™ ii articol
Articol nr.: 21700504
Denumire articol: ED-PB-90
InterfaȚ™ Af PG: NU
Leduri de diagnostic: NU
PU: 1
informaȚ™ ii despre produs (PDF)
Manual de operare
Fișă™ Af tehnicĂf
Beneficii
Versiunea ATEX : pentru utilizare in circuite cu protecȚ™ ie intrinsecĂf, in zone cu
pericol de explozie (amestecul exploziv apare accidental și pentru puȚ™ in timp)
Versiunea cu REPEATER : regenerează™ semnalul (slope, power and mark-to-space ratio)
Conectare usoara și sigurĂf , pe baza tehnologiei aprobate cu sistem de cuplare M12 /
borne cu Ț™ urub
Rezistorul terminator integrat este comutabil
senzor/actuator
Domeniu de utilizare
Caracteristicile produsului
Curentul max. 12,5 mA (cu LED 35 mA / REPEATER 100 mA)
Versiune REPEATER : Extensie uȚ™ oară™ a reȚ™ elei PROFIBUS:- panĂf la 3 repetoare- 1
segment PROFIBUS adiȚ™ ional - izolare galvanicĂf
Rata de transmitere maximĂf 12 Mbit/s
Tensiunea de alimentare 4.75 - 5.25 V DC (furnizat de terminal)
Atunci cand rezistorul terminator este conectat ("ON"), cablul de ieȚ™ ire este
deconectat
Descrierea produsului
Fișă™ Af D-Sub, 9-pini, prindere cu Ț™ urub 4-40 UNC
Compatibilitate EMC imbunĂf tĂf itĂf datoritĂf carcasei metalice
Versiuni cu port adiȚ™ ional Sub-D pentru programare / diagnostic ('PG')
Versiune LED indicĂf: magistralĂf operaȚ™ ionalĂf- (verde), transmisie date- (albastru),
rezistorul terminator „on” - (portocaliu)
Pentru diametre exterioare ale cablului: 5 - 8 mm / cabluri premufate cu conector M12
codat B
Norme de referinȚ™ Af / aprobĂf ri
ATEX Versiune: DIN EN 60079-0:2006, DIN 60079-15:2005 (category 3G zone 2)
IEC 61158, IEC 61784
UL File No. E331560
ConstrucȚ™ ie
Pret: 424,67 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/conector-special-ed-pb-90-284639>