

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **LAPP CABLU ELECTRICH05RN-F 3G1**



Cabluri de cauciuc pentru scule portabile È™i È™ir de lumini decorative  
H05RN-F, HAR, cablu de alimentare È™i de control, 300/500 V, flexibilitate Clasa 5, de  
la -25°C la +60°C, pentru stres mecanic mic, rezistent la uleiuri, cu intarzierea  
propagării focului

Rezistent la ulei

Informații articol

Articol nr.: 1600253

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 3 G 1.0

Diametru exterior [mm]: 6.5 - 7.7

Index Cupru (kg/km): 28.8

Greutate (kg / km): 78

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Beneficii

Versiune certificată È™i conformă , marcaj "HAR" pentru asigurarea obținerii  
aprobărilor, mai ales dacă aplicația finală a cablului este in zona Europeană  
CENELEC

Domeniu de utilizare

In conformitate cu EN 50565-2: pentru alimentarea dispozitivelor electro-casnice mobile,  
in oficii, bucătării, etc, sub stres mecanic mic

In conformitate cu EN 50565-2: temperatura maximă de operare a conductorului este  
+60 °C, temperatura maximă a mantalei +50 °C. Folosirea in exterior este permisă in  
condiții de stres mecanic redus și ținând cont de lipsa de rezistență la ozon

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Rezistent la ulei conform :EN 60811-404

Descrierea produsului

Conductor de cupru conform cu HAR

Izolația de conductor : amestec de cauciucuri, tip EI 4

Izolație exterioară: compus de cauciuc, tip EM2

Norme de referință / aprobări

Aprobare conform EN 50525-2-21

Construcție

Pret: 516,46 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electrich05rn-f-3g1-284720>