

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **LAPP CABLU ELECTRIC H07RN-F 1X150**



Construcție standard masivă  
H07RN-F, cablu flexibil Clasa 5 cu izolație din cauciuc, pentru regim greu, HAR, rezistent la uleiuri, cu întârzierea propagării focului, 450/750 V, pentru utilizare în industrie și agricultură, de la -25°C la +60°C, rezistent la uleiuri  
Solicitări mecanice medii  
Rezistent la ulei  
Informații articol  
Articol nr.: 1600191  
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 1 X 150.0  
Diametru exterior [mm]: 25.2 - 27.6  
Index Cupru (kg/km): 1440  
Greutate (kg / km): 1887  
informații despre produs (PDF)  
Fișă tehnică  
Beneficii  
Pentru aplicații mecanice mai solicitante  
Conductorii cu izolație de cauciuc din seria H07RN-F pot fi folosiți ca scurtcircuitoare conform IEC 60364-5-52 / VDE 0100 Partea 520  
1000 V AC pentru pozare fixă, protejată  
Domeniu de utilizare  
Dispozitive electrice portabile și alimentări electrice, conform cu EN 50565-2  
Stres mecanic mediu  
Conform cu EN 50565-2: în încăperi uscate, umede sau ude, sau pentru pozare fixă sub tencuie  
Industrie, agricultură  
Caracteristicile produsului  
Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2  
Rezistent la ulei conform :EN 60811-404  
Descrierea produsului  
Conductor de cupru conform cu HAR  
Izolația de conductor : amestec de cauciucuri, tip EI 4  
Izolație exterioară: compus de cauciuc, tip EM2  
Norme de referință / aprobări  
Cablu tip H07RN-F certificare conform EN 50525-2-21  
Construcție  
Pret: 67 219,85 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-electrich07rn-f-1x150-284731>