


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU N2XH-J 3X95 SM/50 0,6/1KV



Cabluri de forĂĂf fĂfrĂf halogeni, 0,6/1 kV , pentru instalaĂfii fixe N2XH, Cablu de forĂĂf fĂfrĂf halogeni conform cu HD 604/VDE 0276-604, pentru instalaĂii in clĂfdiri, cu intarziere mĂfritĂf la propagarea focului, pentru pozare fixĂf Regulamentul privind Produsele pentru ConstrucĂii (CPR): O selecĂie a numerelor articolelor este disponibilĂf la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr Alternativa fĂfrĂf halogeni pentru cablurile cu izolaĂfii de PVC, NYY-J, NYY-O InformaĂii articol
Articol nr.: 1550651
NumĂfrul de conductori Ăyi secĂfiunea acestora mm²: 3x95/50 SM
Diametru exterior [mm]: 35.5
Index Cupru (kg/km): 3216
Greutate (kg / km): 3636.5
informaĂii despre produs (PDF)
FiĂ™Ăf tehnicĂf
Beneficii
Domeniu de utilizare
Pentru instalare in sau sub tencuialĂf
Pentru instalare fixĂf in interior, in aer sau in beton
Pentru clĂfdiri sau zone industriale cu o densitate mare de persoane sau bunuri de valoare
Nu pot fi ingropate direct sau introduse in apĂf
Pozarea in exterior este posibilĂf doar protejat faĂĂf de razele soarelui sau alte agresiuni externe
Caracteristicile produsului
Intarzierea propagĂfrii focului: IEC 60332-1-2
FĂfrĂf propagarea focului conf. IEC 60332-3-24
FĂfrĂf halogen conform cu IEC 60754-1 (cantitatea de gaze acide cu halogeni)
Corozivitatea gazelor de ardere conform cu IEC 60754-2 (gradul de aciditate)
Densitate redusĂf a fumului conform IEC 61034-2
Descrierea produsului
Conductor rigid din cupru, Clasa 1 sau 2
IzolaĂia conductorilor din polietilenĂf reticulatĂf (XLPE)
Compus de umpluturĂf peste ansamblul conductorilor
Manta exterioarĂf fĂfrĂf halogeni, din amestecuri de poliiolefinĂf termoplastĂf.
Abrevierile "re", "rm", "se", "sm": r = conductor de formĂf rotundĂf ; s = conductor de formĂf sectorialĂf ; e = conductor plin ; m = conductor multifilar
Norme de referinĂf / aprobĂfri
HD 604/VDE 0276-604
ConstrucĂie
Pret: 20 239,72 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-n2xh-j-3x95-sm-50-0-6-1kv-284793>