

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU PENTRU APLICATII SPECIALEOLFLEX TRAIN 345 C 600V 4X1,5

LAPP KABEL STUTTGART ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600V EN 50264-3-2 MM 9

Cablu multiconductor ecranat conform cu EN 50264-3-2 tip MM S pentru cerințe ridicate în aplicații feroviare
OLFLEX® TRAIN 345 C 600 V - Cablu de comandă ecranat EN 50264-3-2 MM S 0,6/1 kV pentru cerințe ridicate în aplicații feroviare/material rulant; EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
Conform cu EN 50264-3-2 tip MM S ETM i EN 45545-2
Rezistență la temperaturi ridicate: între -50°C ETM i 120°C
Rezistență ridicată la uleiuri ETM i combustibil
Informații articol
Articol nr.: 15345002
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 X 1.5
Diametru exterior [mm]: 9.4
Index Cupru (kg/km): 90.92
Greutate (kg / km): 180.3
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
Rezistență chimică bună
Ecranarea din cupru este conformă cu cerințele EMC ETM i protejează împotriva interferențelor electromagnetice
Rezistent la influențe mecanice în condiții dure de mediu
Domeniu de temperatură extins
Propagarea redusă a flăcărilor crește protecția împotriva pierderilor de vie și omenești ETM i distrugerea de proprietăți în caz de incendiu
Domeniu de utilizare
Pentru utilizarea în vehicule feroviare, pentru instalare fixă ETM i pentru aplicații în care deplasarea este limitată
Potrivit pentru conectarea la fmpilor, echipamentelor de încălzire, aparatelor electrice, cutiilor cu Țiruri de cleme ETM i surselor de alimentare
Utilizabil în zone contaminate cu uleiuri ETM i în medii cu temperaturi ambiante ridicate
Caracteristicile produsului
Comportament la foc conform cu EN/IEC:- Fără halogeni, conform cu EN 60754-1- Fără gaze corozive, conform cu EN 60754-2- Fără fluor, conform cu EN 60684-2- Fără gaze toxice, conform cu EN 50305- Densitate redusă fum, conform cu EN 61034-2- Întârzierea propagării focului conform cu EN 60332-1-2- Întârzierea propagării focului conform cu EN 60332-3-24/EN 60332-3-25/EN 50305
Comportament la foc conform cu NF:- Toxicitatea gazelor, conform cu NF X 70-100- Densitate redusă fum, conform cu NF X 10-702- Întârzierea propagării focului conform cu NF C 32-070, Cat. C1 ETM i C2
Proprietăți chimice:- Rezistență la uleiuri cf. cu EN 50264-3-2- Rezistență la combustibil cf. cu EN 50264-3-2- Rezistență la acizi cf. cu EN 50264-3-2- Rezistență la baze cf. cu EN 50264-3-2- Rezistență la ozon cf. cu EN 50264-3-2/EN 50305)
Curent admisibil conform EN 50355, Anexa A
Descrierea produsului
Conductor: Toroane de liă fine din cupru cositorit
Izolare: Compus din polimer conform cu EN 109, reticulat cu fascicul de electroni
Culoarea izolației: Negru cu numere albe
Wraparea: Folie din plastic fără halogeni
Ecranare: Țesătură din cupru cositorit
Manta exterioară: compus din polimer reticulat cu fascicul electronic, conform cu EN 104
Culoare manta exterioară: Negru
Norme de referință / aprobări
EN 50264-3-2 tip MM S
EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
NF F 16-101 - Clasificare: C/F0(propagare flăcărilor/fum)
Construcție
Pret: 5 750,96 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-specialeolflex-train-345-c-600v-4x1-5-284882>