


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **LAPP CABLU ELECTRICOLFLEX CLASSIC 415 CP 2X0,5**



Cablu de control ecranat  $\text{E}^{\text{TM}}$  i rezistent la abraziune, cu izola $\text{E}^{\text{TM}}$ ie exterior $\text{A}^{\text{TM}}$ f din PUR, diametru exterior redus

OLFLEX® 415 CP - Cablu ecranat de comand $\text{A}^{\text{TM}}$ f izolat cu PUR, cu dimensiuni reduse pentru economie de spa $\text{E}^{\text{TM}}$ iu, in aplica $\text{E}^{\text{TM}}$ ii care necesit $\text{A}^{\text{TM}}$ f rezisten $\text{E}^{\text{TM}}$  la uleiuri  $\text{E}^{\text{TM}}$  i abraziune, pentru instala $\text{A}^{\text{TM}}$ fii  $\text{A}^{\text{TM}}$  i utilaje industriale

Sub $\text{A}^{\text{TM}}$ fire  $\text{A}^{\text{TM}}$  i u $\text{A}^{\text{TM}}$ lor, f $\text{A}^{\text{TM}}$ fr $\text{A}^{\text{TM}}$  izola $\text{A}^{\text{TM}}$ fie interioar $\text{A}^{\text{TM}}$ f

Ecran de cupru compatibil EMC

Informa $\text{E}^{\text{TM}}$ ii articol

Articol nr.: 1314000

Num $\text{A}^{\text{TM}}$ frul de conductori  $\text{A}^{\text{TM}}$  i sec $\text{A}^{\text{TM}}$ fiunea acestora  $\text{mm}^2$ : 2 X 0.5

Diametru exterior [mm]: 5.8

Index Cupru (kg/km): 36

Greutate (kg / km): 45

informa $\text{E}^{\text{TM}}$ ii despre produs (PDF)

Fi $\text{E}^{\text{TM}}$   $\text{A}^{\text{TM}}$  tehnic $\text{A}^{\text{TM}}$ f

Beneficii

economie de spa $\text{A}^{\text{TM}}$ fiu, greutate mai mic $\text{A}^{\text{TM}}$ f datorit $\text{A}^{\text{TM}}$ f diametrului redus

Durabilitate crescut $\text{A}^{\text{TM}}$ f pentru condi $\text{A}^{\text{TM}}$ fii grele gra $\text{A}^{\text{TM}}$ fie mantalei exterioare din PUR

Rezistent la contactul cu lubrifian $\text{E}^{\text{TM}}$ i baza $\text{E}^{\text{TM}}$ i pe uleiuri minerale, acizi dilua $\text{E}^{\text{TM}}$ i, solu $\text{E}^{\text{TM}}$ ii apoase alcaline  $\text{E}^{\text{TM}}$  i alte medii chimice

Ecranul din tres $\text{A}^{\text{TM}}$ f de cupru protejeaz $\text{A}^{\text{TM}}$ f impotriva interferen $\text{A}^{\text{TM}}$ felor electromagnetice

Domeniu de utilizare

Pentru industria constructoare de ma $\text{A}^{\text{TM}}$ ini / scule

Aplica $\text{A}^{\text{TM}}$ fii electrice de m $\text{A}^{\text{TM}}$ surare  $\text{A}^{\text{TM}}$  i control

Poate fi folosit in exterior in gama de temperatur $\text{A}^{\text{TM}}$ f precizat $\text{A}^{\text{TM}}$ f

Potrivit pentru zone cu emulsii de ulei la utilaje  $\text{E}^{\text{TM}}$  i linii de produc $\text{E}^{\text{TM}}$ ie, supus la

solicita $\text{A}^{\text{TM}}$ fri mecanice moderate

Caracteristicile produsului

Rezisten $\text{E}^{\text{TM}}$   $\text{A}^{\text{TM}}$  mare la uleiuri

Rezisten $\text{E}^{\text{TM}}$   $\text{A}^{\text{TM}}$  la abraziune  $\text{E}^{\text{TM}}$  i t $\text{A}^{\text{TM}}$ fiere

Suprafa $\text{A}^{\text{TM}}$   $\text{A}^{\text{TM}}$  neaderent $\text{A}^{\text{TM}}$ f

Conform protec $\text{A}^{\text{TM}}$ fiei EMC

Rezistent la hidroliza $\text{A}^{\text{TM}}$   $\text{E}^{\text{TM}}$  i microbi

Descrierea produsului

Li $\text{A}^{\text{TM}}$ fe fine din cupru

izola $\text{A}^{\text{TM}}$ fia de conductor, PVC special

Folie de plastic bobinat $\text{A}^{\text{TM}}$ f par $\text{A}^{\text{TM}}$ cial suprapus

Conductori torsada $\text{E}^{\text{TM}}$ i, a $\text{A}^{\text{TM}}$ zeza $\text{A}^{\text{TM}}$ fi in straturi

Ecran  $\text{A}^{\text{TM}}$ fesut din li $\text{A}^{\text{TM}}$ fe de cupru cositorit

Manta exterioar $\text{A}^{\text{TM}}$ f din poliuretan ( PUR )

Culoarea mantalei: Gri (similar RAL 7001)

Norme de referin $\text{E}^{\text{TM}}$   $\text{A}^{\text{TM}}$  / aprob $\text{A}^{\text{TM}}$ fri

Mantaua exterioar $\text{A}^{\text{TM}}$ f conform: VDE 0250/0285

Conductori conform VDE 0812/0285

Construc $\text{E}^{\text{TM}}$ ie

Pret: 1 010,68 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-electricolflex-classic-415-cp-2x0-5-284924>