

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA  
OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X2,5 RD**

Conductor siliconic, certificat UL-AWM, cu gamă de temperatură extinsă  
OLFLEX® HEAT 180 SiF A - Conductor cu izolație din silicon, pentru utilizare la  
temperaturi ridicate până la +180 °C, stil UL AWM 3644  
A pentru Avansat aici: certificare pentru SUA și Canada  
UL AWM Style 3644 (150°C/1000 V)  
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor  
articolelor este disponibilă la adresa de Internet [www.lappkabel.de/cpr](http://www.lappkabel.de/cpr)  
Informații articol  
Articol nr.: 1249586  
Secțiunea conductorului (mm²): 2.5  
Diametru exterior [mm]: 3.55  
Culoarea conductorului: roșu  
Index Cupru (kg/km): 24  
Greutate (kg / km): 33.1  
informații despre produs (PDF)  
Fișă tehnică  
Declarație de performanță  
Beneficii  
Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă mașini,  
echipamente și utilaje  
Are proprietăți de izolare după ardere datorită conținutului de SiO<sub>2</sub> rămas pe  
conductor  
Domeniu de utilizare  
Domenii cu temperatură ambientală ridicată unde izolația conductorilor uzuali ar  
ceda după o perioadă scurtă de timp  
Zonele tipice de utilizare:- Echiparea tablourilor electrice- Echipamente și aparate-  
Industria motoarelor electrice- Construcția saunelor/solarelor- Elemente termice și  
de încălzire- Iluminat- Ventilatoare- Sisteme de aer condiționat- Construcția  
cuptoarelor- Prelucrarea maselor plastice- Construcția generatoarelor și  
transformatoarelor  
Caracteristicile produsului  
Comportament la foc: - întârziere la propagarea focului (IEC 60332-1-2) - fără halogeni  
(IEC 60754-1) - fără gaze corozive (IEC 60754-2) - toxicitate redusă (EN 50305)  
Clasa de întârziere la propagarea focului (UL): FT2 (testul cu flacăra orizontală)  
Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, grăsimi vegetale și animale, substanțe  
chimice  
Descrierea produsului  
Conductor din liă fine de cupru cositorite  
Izolație pe bază de siliconi  
Norme de referință / aprobări  
UL AWM Style 3644  
UL File No. E63634  
Construcție  
Pret: 753,86 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-180-sif-a-1x2-5-rd-285001>

LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX® HEAT 180 SiF A 1X2,5 RD