

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA
OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X0,75 GNYE**

Conductor siliconic, certificat UL-AWM, cu gamă de temperatură extinsă
OLFLEX® HEAT 180 SiF A - Conductor cu izolație din silicon, pentru utilizare la
temperaturi ridicate până la +180 °C, stil UL AWM 3644
A pentru Avansat aici: certificare pentru SUA și Canada
UL AWM Style 3644 (150°C/1000 V)
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor
articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Informații articol
Articol nr.: 1249503
Secțiunea conductorului (mm²): 0.75
Diametru exterior [mm]: 2.75
Culoarea conductorului: verde/galben
Index Cupru (kg/km): 7.2
Greutate (kg / km): 14
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
Beneficii
Certificat pentru SUA și Canada pentru producătorii ce exportă mașini,
echipamente și utilaje
Are proprietăți de izolare după ardere datorită conținutului de SiO₂ rămas pe
conductor
Domeniu de utilizare
Domenii cu temperatură ambientală ridicată unde izolația conductorilor uzuali ar
ceda după o perioadă scurtă de timp
Zonele tipice de utilizare:- Echiparea tablourilor electrice- Echipamente și aparate-
Industria motoarelor electrice- Construcția saunelor/solarelor- Elemente termice și
de încălzire- Iluminat- Ventilatoare- Sisteme de aer condiționat- Construcția
cuptoarelor- Prelucrarea maselor plastice- Construcția generatoarelor și
transformatoarelor
Caracteristicile produsului
Comportament la foc: - întârziere la propagarea focului (IEC 60332-1-2) - fără halogeni
(IEC 60754-1) - fără gaze corozive (IEC 60754-2) - toxicitate redusă (EN 50305)
Clasa de întârziere la propagarea focului (UL): FT2 (testul cu flacăra orizontală)
Rezistent la o multitudine de uleiuri, alcool, grăsimi vegetale și animale, substanțe
chimice
Descrierea produsului
Conductor din liă fine de cupru cositorite
Izolație pe bază de siliconi
Norme de referință / aprobări
UL AWM Style 3644
UL File No. E63634
Construcție
Pret: 309,41 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-180-sif-a-1x0-75-gnye-285019>