

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

**LAPP CABLU PENTRU APLICATII SPECIALEK FEP-C-FEP NICR/NI
2X0,22 IEC**

IzolaŃie din PVC, silicon, FEP sau fibre de sticlŃ
Cabluri de extensie Ȇ™i de compensaŃie, versiune cu o singurŃ pereche - potrivit
pentru mŃsurŃtorile de temperaturŃ pentru controlul proceselor de fabricaŃie
Disponibil in mai multe variante
Nou: cablu pentru termocuple tip K
InformaŃii articol
Articol nr.: 1161007
ReferinŃŃ/ demunire articol: K FEP-C-FEP
Termocuple: NiCr/Ni
Descrierea produsului: IEC K
Componentele cablului: FEP-C-FEP
NumŃrul de conductori Ńi secŃiunea acestora mm²: 2 x 0.22
Diametru exterior [mm]: 3
Greutate (kg / km): 22
informaŃii despre produs (PDF)
FiŃ™Ń tehnicŃ
Beneficii
Flexibile Ńi cu diametre exterioare mici
Pentru mai multe informaŃii consultaŃi anexa T8 Ńi foile de date
Domeniu de utilizare
Termocuplele sunt folosite pentru mŃsurarea temperaturii in cadrul proceselor de
producŃie de aceea mantaua exteriorŃ trebuie sŃ fie selectatŃ conform
temperaturii ambientale de lucru
Materialul conductorului (aliajele):Fe/CuNi (LX, JX)Aliajele conductoarelor sunt identice
cu cele ale termocuplei
NiCr/Ni (K, KX, KCA)K Ńi versiunea KX - conductorii sunt din aliaje identice cu cele din
termocuplu. Versiunea KCA : aliaje de compensaŃie pentru KCA: Fe/CuNi), conductorii
sunt din aliaje diferite de cele din termocuplu
Pentru termocuplele PtRh/Pt (RCB, SCB) se folosesc cabluri de compensaŃie cu aliaje
care nu sunt identice cu cele din termocuplu (pentru RCB, SCB: Cu/CuNi)
Permit mŃsurarea temperaturii in zonele in care mŃsurarea fŃrŃ contact nu este
posibilŃ sau nu este rezonabilŃ ca preŃ
Caracteristicile produsului
Descrierea produsului
Abrevieri folosite:PVC: policlorurŃ de vinil SIL: cauciuc siliconic GL: fibre de sticlŃ
FEP: fluor etilen propilenŃ EGL: fibrŃ de sticlŃ tip E C: ecran din impletiturŃ de
cupru ST:ecran din folie de aluminiu S: armŃturŃ din fire de oŃel
Descriere pentru exemplul PVC-PVC-S-PVC:- PVC izolaŃie de conductor- PVC izolaŃie
intermediarŃ- S armŃturŃ de sŃrmŃ de oŃel impletit- PVC izolaŃie exteriorŃ
Exemple ilustrate (de sus in jos):Fe/CuNi DIN 2 x 1.5 PVCNiCr/Ni IEC 2 x 1.5 GL-
GLPtRh/Pt IEC 2 x 1.5 GL-GL-SNiCr/Ni DIN 2 x 1.5 SIL-GLNiCr/Ni DIN 2 x 1.5 PVC-
PVCPTRh/Pt DIN 2 x 1.5 SIL-SILFe/CuNi IEC 2 x 1.5 SIL-SIL-SNiCr/Ni IEC 2 x 1.5
SILPtRh/Pt IEC 2 x 1.5 SIL-GL-SFe/CuNi IEC 2 x 0.22 PVC-PVC-C-PVCNiCr/Ni IEC 2 x
1.5 PVC-ST-PVCFe/CuNi DIN 2 x 1.5 PVC-PVC-S-PVC
Norme de referinŃŃ / aprobŃri
Codificarea culorilorDIN 43710Conductorul negativ Ȇ™i izolaŃia :Fe/CuNi:
albastruNiCr/Ni: verdePtRh/Pt: albConductorul pozitiv: mereu roŃ™uIEC 60
584Conductorul pozitiv Ȇ™i izolaŃia :Fe/CuNi: negruNiCr/Ni: verdePtRh/Pt:
portocaliuConductorul negativ: mereu alb
ConstrucŃie
Pret: 2 841,09 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-specialek-fep-c-fep-nicr-ni-2x0-22-iec-285087>