

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

LAPP CABLU PENTRU APLICATII SPECIALEOLFLEX TORSION FRNC
5G1,5

LAPP KABEL - STUTTGART - OLFLEX® TORSION FRNC
UR AWM STYLE 21288 CSA AWM II A/B 1000V 80°C CE

Cabluri rezistente la frig E^{TM} i uleiuri pentru aplica E^{TM} ii flexibile E^{TM} i supuse la torsiune, ecranat, f A fr A halogeni - 0.6/1kV

OLFLEX® TORSION FRNC: UL: cRUus AWM (II A/B) OIL RES I+II, cablu ecranat de for A ef A A Yi comand A 0,6/1 kV, pentru efort de torsiune in bucla din pilonul turbinei eoliene -40°C/+90°C, HFFR/ LS0H, rezistent la UV A Yi ozon

Rezistent la torsiune A Yi ulei , flexibil la rece, pentru bucle de cablu

F A fr A halogen E^{TM} i intarziere m A frit A la propagarea fl A fc A frii, densitate scazut A de fum

Informa E^{TM} ii articol

Articol nr.: 1150273

Num A frul de conductori A Yi sec A fiunea acestora mm²: 5 G 1.5

Diametru exterior [mm]: 10.6

Index Cupru (kg/km): 72

Greutate (kg / km): 183

informa E^{TM} ii despre produs (PDF)

Fi E^{TM} A tehnic A

Beneficii

Domeniu de utilizare

Sta A fionar sau flexibil

Torsiune in turbinele eoliene

Caracteristicile produsului

Rezistent la torsiune la temperaturi de pan A la ± 150 °/m in pilonul turbinelor eoliene

Rezistent la intemperii, abraziune, temperaturi extreme, raze ultraviolete (ISO 4892-2) E^{TM} i ozon (EN 50396)

Rezistent la stropi de ap A de mare, de asemenea A Yi la o gam A larg A de uleiuri, inclusiv EN60811-404and UL OIL RES I + II

Comportamentul la foc: - f A fr A halogen (IEC 60754-1); - coroziune redus A (IEC 60754-2); - densitate redus A a fumului conform (IEC 61034-2); - cu rezisten E^{TM} A mare la flac A fr A (IEC 60332-3-24 resp. -25; IEC 60332-1-2)

Descrierea produsului

Conductor din li A ee extrafine

Izola E^{TM} ie conductor: compus din poliolefin A

Izola E^{TM} ie exteriora A : compus special, f A fr A halogen, negru (RAL 9005)

Ecranare total A op E^{TM} ional A (versiunea D) pentru a reduce perturba E^{TM} iile electromagnetice datorit A inf A E^{TM} ur A frii din sarm A de cupru zincat A

Norme de referin E^{TM} A / aprob A fri

UL AWM Style 21288

Construc E^{TM} ie

Pret: 5 609,94 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-specialeolflex-torsion-frnc-5g1-5-285090>