

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 115 CY 4G1 BK**

Conductor de comandă din PVC ecranat cu diametru exterior redus și manta neagră OLFLEX® CLASSIC 115 CY BK - conductor de comandă PVC, ecranat și flexibil, pentru utilizări multiple și pentru exterior. Subțire și ușor, fără manta interioară, U0/U 300/500 V

Cu manta exterioară neagră, rezistentă la UV  
Subțire și ușor, fără izolație interioară  
Conform protecției EMC

Informații articol

Articol nr.: 1136538

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 4 G1.0

Diametru exterior [mm]: 7.3

Index Cupru (kg/km): 74

Greutate (kg / km): 98

informații despre produs (PDF)

Fișă tehnică

Declarație de performanță

Beneficii

economie de spațiu la instalare

Potrivit pentru aplicații în exterior

Domeniu de utilizare

Utilaje de ridicat și sisteme de transport

Măsurări și control tehnologic

Procese tehnologice Echipamente industriale Sisteme de încălzire și de aer condiționat

Potrivit pentru aplicații de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene

Potrivit pentru aplicații în exterior

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagării focului: IEC 60332-1-2

Rezistență chimică bună, vezi anexa T1

Grad mare de ecranare, impedanță de transfer scăzută (max. 250 Ω/km la 30 MHz)

Rezistent la UV și condiții atmosferice conf. cu ISO 4892-2

Descrierea produsului

Conductor din lișe fine de cupru neacoperit

Izolație PVC LAPP P8/1

Folie de plastic bobinată parțial suprapus

Ecran țesut din lișe de cupru cositorit

Îveli din PVC, negru

Conductori torsadați, așezați în straturi

Norme de referință / aprobări

Bazat pe EN 50525-2-51

Construcție

Pret: 770,97 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-115-cy-4g1-bk-285120>

